DesignLight

DesignLight

Design Light Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych systemów LED do mebli i mieszkań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. W naszym bogatym asortymencie znajdą Państwo wszystko to, co niezbędne, aby rozświetlić dom w efektowny, ale również energooszczędny sposób.

Zaopatrujemy największe hurtownie meblowe w Polsce oraz za granicą w nowoczesne i ekologiczne oświetlenie LED. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne dzięki, któremu jesteśmy w stanie produkować własne oświetlenie i akcesoria takie jak: profile, płytki SMD oraz inteligentne wyłączniki LED. Dysponujemy nowoczesnym i obszernym magazynem o powierzchni około 2000 m2 oraz 3000 miejsc paletowych. Dzięki komputeryzacji procesów magazynowych jesteśmy w stanie szybko reagować. Każdą wysyłkę traktujemy priorytetowo, ponieważ satysfakcja klienta jest wyznacznikiem jakości naszej pracy. Oferujemy doradztwo, pomoc techniczną oraz fachową obsługę przed i po-sprzedażową. Satysfakcja naszych partnerów jest źródłem inspiracji. Stanowi wskazówkę dla naszych obecnych i przyszłych działań.

Design Light to profesjonalne oświetlenie do Twojego domu.

Design Light Sp. z o.o. specializes in the production and sale of advanced LED systems for furniture and housing. We have many years of experience. In our wide assortment you will find everything what is necessary to illuminate the house in an effective, but still energy-efficient way. Consequently we supply the largest furnitures wholesalers in Poland and abroad in modern and environmentally friendly LED lighting. Design Light has proper technical facilities through which we are able to produce our own lighting and accessories such as profiles, SMD plates, and intelligent LED switches. We have a modern and spacious warehouse of about 2000 square meters and 3000 pallet positions. Thanks tot he computerization of warehouse processes we are able to respond quickly. We treat each consignment priority, beacause customer satisfaction is a determinant of our quality of work. We offer consulting, technical assistance and professional service before and after-sales. The satisfaction of our partners is a source of inspiration. It provides guidance for our present and future action. **Design Light is a professional lighting for your home.**

Design Light Sp. z o.o. spezialisiert sich auf die Produktion und den Verkauf von fortgeschrittenen LED-Systemen für Möbel und Wohnungen. Wir haben langjährige Erfahrung. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie alles was Sie zum effektiven Beleuchten Ihres Hauses benötigen, dazu energiesparend. Wir beliefern die größten Möbel Großhändler in Polen und im Ausland in moderne und umweltfreundliche LED-Beleuchtung. Durch Unsere technische Abteilung sind wir in der Lage eigene Beleuchtung und Zubehör herzustellen z.B. Profile, SMD Platten und intelligente LED Schalter. Wir haben ein modernes und geräumiges Lager mit einer Flache von etwa 2000 m2 und 3000 Palettenstellplatze. Mit der Computerisierung der meisten Lagerprozesse, sind wir in der Lage schnell zu reagieren. Jede Sendung wird mit absoluter Priorität behandelt, denn Kundenzufriedenheit bestimmt die Qualität Unserer Arbeit. Wir bieten Beratung, technische Unterstützung und professionellen Service vor- und nach dem Einkauf. Die Zufriedenheit unserer Partner ist eine Quelle der Inspiration. Dies gibt Hinweise für Unsere jetzigen und zukünftigen Handlungen. **Design Light ist eine professionelle Beleuchtung für Ihr zu Hause.**

Design Light Sp. z o.o. специализируется на производстве и продаже передовых светодиодных систем для мебели и квартир. У нас многолетний опыт. В нашем богатом ассортименте вы найдете все необходимое для освещения дома в эффективном, но и энергосберегающим способом. Мы продаем крупнейшим оптовикам мебели в Польше и за рубежом с современным и экологически чистым светодиодным освещением. У нас есть соответствующие технические средства, благодаря которым мы можем производить собственное освещение и аксессуары, такие как профили, плитки SMD и интеллектуальные светодиодные переключатели. У нас есть современный и просторный склад площадью около 2000 м2 и 3000 поддонов. Благодаря компьютеризации складских процессов мы можем быстро реагировать. Мы рассматриваем каждую отправку как приоритет, поскольку удовлетворенность клиентов является определяющим фактором качества нашей работы. Мы предлагаем консультации, техническую помощь и профессиональное предпродажное и послепродажное обслуживание. Удовлетворение наших партнеров является источником вдохновения. Предоставляет подсказку для нашей текущей и будущей деятельности. **Design Light – это профессиональное освещение для вашего дома.**

1. Oprawy LED | LED luminaires | LED Leuchten | Светодиодные светильники .....4 -19

2. Klipsy LED | LED clips | LED Clips | Клипсы LED.....20-23

3. Taśmy LED | LED strips | LED Streifen | Светодиодные ленты LED 24-33

4. Akcesoria do LED | LED accessories | LED Zubehör | Акссесуары LED 34-39

5. Profile do taśm LED | LED profiles | Profile für LED Streifen | Профили для светодиодных лент.....40-49

6. Oprawy sufitowe | Ceiling luminaires | Deckenleuchten | Потолочные лампы 50-57

7. Zasilacze LED | LED drivers | LED Netzteile | Светодиодные источники питания 58-67

8. Sterowniki LED | LED controllers | LED Controller | Контроллер LED 68-73

9. Wyłączniki LED | LED switches | LED Schalter | Переключатели LED 74-85

10. Przewody - źródła światła | Cables - light sources | Kabel - Lichtquellen | Провода - источники света 86-89

11. Przedłużacze - gniazda | Extension powier socket | Steckdosen | Удлинители 90-98

12. Legenda | Legend | Legende | Легенда.....99-103

OPRAWY LED

LED LUMINAIRES
LED LEUCHTEN
СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

DesignLight

1. SQUARE XL





Indeks | Index | Index | Индекс: SQUARE-XL-AL-( )-01

2. SQUARE 2



Indeks | Index | Index | Индекс: SQUARE2-( )-( )-01W

3. SQUARE 3

PREMIUM



Indeks | Index | Index | Индекс: SQUARE3-( )-( )-01W

4. SQUARE RGB



Indeks | Index | Index | Индекс: SQUARE2-AL-RGB-01

5. SQUARE XL ZESTAW 3 PKT | SQUARE XL 3-PTS SET | SQUARE XL 3ER SET | SQUARE XL НАБОР 3



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
возможность расширения набора до 6 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZSQUARE-XL-3P-AL-( )-02W

6. SQUARE 2 ZESTAW 3 PKT | SQUARE 2 3-PTS SET | SQUARE 2 3ER SET | SQUARE 2 НАБОР 3



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
возможность расширения набора до 6 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZSQUARE-3P-AL-( )-02W

7. FOTON

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



Indeks | Index | Index | Индекс: FOTON-( )-( )-01

8. OVAL



Indeks | Index | Index | Индекс: OVAL-2W-( )-( )-01

9. OVAL DYSTANS | OVAL WITH DISTANCE | OVAL LED-AUFBAULEUCHTE | OVAL С РАССТОЯНИЕМ



Indeks | Index | Index | Индекс: OVAL-2W-DY-( )-( )-01

10. OVAL SKOS | OVAL SLANT | OVAL SCHRÄG | OVAL СКОС



Indeks | Index | Index | Индекс: OVAL-2W-SD-SK-( )-01

11. OVAL SKOS MASTER | OVAL SLANT WITH TOUCH SWITCH | OVAL SCHRÄG MIT BERÜHRUNGSSCHALTER | OVAL СКОС С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



Indeks | Index | Index | Индекс: OVAL-2W-SD-SK-MAS-( )-01

Obciążenie max. wyłącznika 36W.

Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.
максимальная нагрузка переключателя 36W.

ON/OFF

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/ff the LED lights.

Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

Мастер управляет светодиодным освещением, подключенным к разъему. Достаточно одного нажатия переключателя, чтобы включить / выключить всю светодиодную систему.

Uniwersalność: Do oprawy MASTER można również podłączać inne oprawy LED z naszej oferty tj. oczka, klipsy, i taśmy LED.

Versatility: You can connect other LED fixtures to the MASTER - from our offer like spots, clips and LED strips.

Vielseitigkeit: Zu der Master-Leuchte können Sie auch andere LED-Leuchten aus Unserem Sortiment anschliessen d.h. Leuchten, LED-Clips und LED-Streifen.

Универсальность: мастер-светильники могут также использоваться для подключения других светодиодных светильников с нашего каталога, таких как зажимы и светодиодные полосы.



1. Zasilanie | Power | Spannung | Мощность
2. Rozdzielacz 6-pkt max 5 LED | LED Distributor 6 way max 5 LED | 6-Fachverteiler max 5 LED | Разъем 6 точек макс 5 LED

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

12. OVAL ZESTAW 3 PKT | OVAL 3-PTS SET | OVAL 3ER SET | OVAL НАБОР 3

3 x 1 x

600 lm WARM 600 lm NEUTRAL 600 lm COOL

ST AL WHITE BLACK

A+ 230V AC max 6W IP20 2 m mini konektor euro



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
Возможность расширения набора до 6 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZOVAL-3P-( )-( )-V02

13. ORBIT

80 lm WARM 80 lm NEUTRAL 90 lm COOL

AL WHITE BLACK

A++ 12V DC max 1,5W IP20 2 m mini konektor



Indeks | Index | Index | Индекс: ORBIT-( )-( )-01W

14. ORBIT RGB

65 lm RGB

AL

A 12V DC max 2W IP20 2 m mini RGB



Indeks | Index | Index | Индекс: ORBIT-AL-RGB-01

15. ORBIT XL

PREMIUM

280 lm WARM 280 lm NEUTRAL 280 lm COOL

AL WHITE BLACK

A++ 12V DC max 3W IP20 2 m mini konektor LED 5630 PREMIUM



Indeks | Index | Index | Индекс: ORBIT-XL-( )-( )-01W

16. ORBIT XL MASTER

280 lm WARM 280 lm NEUTRAL 280 lm COOL

AL

A++ 12V DC max 3W IP20 2 m mini konektor LED 5630 PREMIUM ON/OFF

Indeks | Index | Index | Индекс: ORBIT- XLM-AL-( )-01W

Obciążenie max. wyłącznika 36W.

Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.
Максимальная нагрузка переключателя 36W.

ON/OFF

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.

Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

Универсальность: мастер-светильники могут также использоваться для подключения других светодиодных светильников с нашего каталога, таких как зажимы и светодиодные полосы.

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



1. Zasilanie | Power | Spannung | Мощность
2. Rozdzielacz 6-pkt max 6 LED | LED Distributor 6 way max 6 LED | 6-Fachverteiler max 6 LED | Разъем 6 точек макс 6 LED

17. ORBIT XL ZESTAW 3 PKT | ORBIT XL 3-PTS SET | ORBIT XL 3ER SET | ORBIT XL НАБОР 3

1 x 2 x 1 x





1. Rozdzielacz 3-pkt max 3 LED
| LED Distributor 3 way max 3 LED
| 3-Fachverteiler max 3 LED
| Разъем 3 точек макс 3 LED

Możliwość rozbudowy zestawu do 4 pkt.

Option of extending the set up to 4 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten.
Возможность расширения набора до 4 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZORM-XL-3P-( )-01W

18. ORBIT ZESTAW 3 PKT | ORBIT 3-PTS SET | ORBIT 3ER SET | ORBIT НАБОР 3

3 x 1 x





Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
озможность расширения набора до 6 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZORBIT-3P-AL-( )-V0W

19. MASTER



Indeks | Index | Index | Индекс: MASTER-4,0W-( )-01W

20. PUPIL



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Indeks | Index | Index | Индекс: PUPIL-4,0W-( )-01W

21. POLARUS P*







Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Moc | Power | Leistung | Мощность (W)	3	5	7	8	9	11
Długość | Length | Länge | Длина (mm)	414	564	764	864	964	1164
Strumień światła | Luminous Flux | Bemessungslichtstrom | Луч свечения (lm)	224	364	524	604	684	844
Klasa energetyczna | En. Class | Energieeffiziens Klasse | Энергетический класс	A	A	A	A	A	A



Wyłącznik zbliżeniowy IR max. 30 mm

Proximity switch max 30 mm
Näherungsschalter max. 30 mm
Бесконтактный переключатель макс. 30 мм

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden. | Длина может быть заказана в соответствии с индивидуальными потребностями.

Indeks | Index | Index | Индекс: POLP-(Lmm)-( )-01W

22. RELING LED Z PIR ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ *



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



W komplecie produkt zawiera 2 rozety montażowe z tworzywa sztucznego.

| The product includes 2 plastic mounting rosettes.
| 2 Rosetten aus Kunststoff im Set enthalten.
| Продукт включает 2 штуки пластиковых монтажных розет.

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden. | Длина может быть заказана в соответствии с индивидуальными потребностями.

Indeks | Index | Index | Индекс: REL-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01-R

23. FUTURA PIR*



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden. | Длина может быть заказана в соответствии с индивидуальными потребностями.

Indeks | Index | Index | Индекс: FUTP-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01W

24. FUTURA XC*



PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY W KOMPLECIE

| PLASTIC MOUNTING HOLDER INCLUDED
| KUNSTSTOFF-MONTAGEHALTERUNG IM LIEFERUMFA NG ENTHALTEN
| РУЧКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ



ON/OFF Wyłącznik dotykowy XC60

| TOUCH SWITCH XC60
| TOUCH SCHALTER XC60
| СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XC60

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden. | Длина может быть заказана в соответствии с индивидуальными потребностями.

Indeks | Index | Index | Индекс: FUTXC-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01W



25. CORNER LED

NEUTRAL







Indeks | Index | Index | Индекс: CORNER-ALU-1G1L-DE-1

26. CAPRI

WARM COOL



Indeks | Index | Index | Индекс: CAPRI-( )

27. POLISTAR

PREMIUM

WARM COOL



Indeks | Index | Index | Индекс:POLISTAR-( )-01W

28. AMBER XL

WARM COOL

IP44



Indeks | Index | Index | Индекс: AMBER-XL-( )-01

29. AMBER UNIWERSALNY | UNIVERSAL | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

IP44

Oprawa posiada uniwersalny uchwyt montażowy do mocowania na lustrze i na szafce.

The luminaire has a universal mounting bracket, possibility of mounting on the mirror and cabinet.
Die Leuchte mit universeller Halterung zur Montage auf den Spiegel und auf den Schrank.
Светильник имеет универсальный монтажный кронштейн для установки на зеркало и на шкаф.

WARM NEUTRAL COOL



Indeks | Index | Index | Индекс: AMBER-U-( )-01

30. MIRA UNIWERSALNA | UNIVERSAL | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

IP44



Oprawa posiada uniwersalny uchwyt montażowy do mocowania na lustrze i na szafce.

The luminaire has a universal mounting bracket, possibility of mounting on the mirror and cabinet.
Die Leuchte mit universeller Halterung zur Montage auf den Spiegel und auf den Schrank.
Светильник имеет универсальный монтажный кронштейн для установки на зеркало и на шкаф.



Indeks | Index | Index | Индекс: MIRA-U-( )-01

31. STEP LED





Oprawa pasuje do puszki elektrycznej (średnica) 60 mm

Luminaire fits to the junction box 60 mm
Leuchte passt in den Elektrokasten 60 mm
Подходит к электрической коробке 60 мм

Indeks | Index | Index | Индекс: STEP-( )-40K-01

32. MODUS TOUCH USB







Indeks | Index | Index | Индекс: MODUS-T-USB-( )-30K-01

KLIPSY LED

LED CLIPS
LED CLIPS
КЛИПСЫ LED

DesignLight

33. KLIPS LED METALOWY | LED CLIP METAL | LED CLIP METALL | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛИПС

10 lm WARM | 11 lm NEUTRAL | 13 lm COOL

A++ | 12V DC | max 0,25W | IP20 | 2 m mini konektor

BLUE | GREEN | ORANGE | RED

ST



Indeks | Index | Index | Индекс: KLIPS-M-3528-( )-01

34. KLIPS LED PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT | КЛИПС PVC ПРОЗРАЧНЫЙ

10 lm WARM | 11 lm NEUTRAL | 13 lm COOL

A++ | 12V DC | max 0,25W | IP20 | 2 m mini konektor

BLUE | GREEN | ORANGE | RED

TR



Indeks | Index | Index | Индекс: KLIPS-P-3528-( )-01

35. KLIPS LED RGB | LED RGB CLIP | LED RGB CLIP | RGB КЛИПС

12 lm RGB

A++ | 12V DC | max 0,75W | IP20 | 2 m mini RGB

TR | ST



LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index | Индекс: PRFT-RGB-0063-MN-02
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index | Индекс: KLIP-RGB066x06-2M-02

36. KLIPSY LED ZESTAW METALOWE | LED CLIPS METAL SET | LED CLIPS METALL SET | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛИПС НАБОР

2 x | 1 x

WARM | NEUTRAL | COOL

A++ | 230V AC | max 0,5W | IP20 | mini konektor | euro

BLUE | GREEN | ORANGE | RED

ST



1. Wyłącznik nożny | Foot switch | Fußschalter | Ножной переключатель

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
Возможность расширения набора до 6 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZZ-KLIP-2-( )-01W

37. KLIPSY LED ZESTAW PVC | LED CLIPS SET PVC | LED CLIPS PVC SET | PVC КЛИПСЫ НАБОР



2 x | 1 x

WARM | NEUTRAL | COOL

A++ | 230V AC | max 0,5W | IP20 | mini konektor | euro

BLUE | GREEN | ORANGE | RED

TR



1. Wyłącznik nożny | Foot switch | Fußschalter | Ножной переключатель

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.
Возможность расширения набора до 6 баллов.

Indeks | Index | Index | Индекс: ZPRFT-2-( )-01W

38. KLIPSY LED RGB ZESTAW | LED CLIPS RGB SET | LED CLIPS RGB SET | RGB КЛИПСЫ НАБОР

2 x | 2 x | 1 x

24 lm RGB

A++ | 230V AC | max 1,5W | IP20 | mini RGB | euro | 3 - 5 m

TR | ST



Możliwość rozbudowy zestawu do 9 pkt.

Option of extending the set up to 9 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten.
Возможность расширения набора до 9 баллов.

LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index | Индекс: ZPRFT-2-RGB-01W
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index | Индекс: ZZ-KLIP-RGB-2P-06-01

TAŚMY LED

LED STRIPS
LED STREIFEN
СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА LED

DesignLight

39. TAŚMA 300 LED PREMIUM TYP 2835 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 PREMIUM TYPE 2835, WITH GEL WATERPROOF IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 300 PREMIUM 2835 IM GEL WASSERDICHT IP45 ODER OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 300 LED PREMIUM ТИПА 2835 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20

PREMIUM

IP20 IP45 30W



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-45-( )-02

IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-20-( )-02

40. TAŚMA 300 LED PREMIUM CRI>90 TYP 2835 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 PREMIUM, CRI>90 TYPE 2835, WITH GEL (IP45) OR WITHOUT GEL (IP20) | LED STREIFEN 300 PREMIUM CRI>90 2835 IM GEL WASSERDICHT IP45 ODER OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 300 LED PREMIUM CRI>90 ТИПА 2835 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20

PREMIUM **CRI>90**

IP20 IP45 30W





IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-45-( )-90-02

IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-20-( )-90-02

41. TAŚMA SNAKE 300 LED PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP SNAKE 300 PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN SNAKE 300 PREMIUM TYP 2835 OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА SNAKE 300 PREMIUM ТИП 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20

PREMIUM

IP20 30W





Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-SN-20-( )-01

42. TAŚMA 600 LED PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 600 PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 600 LED PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 600 LED PREMIUM ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20

PREMIUM

IP20 60W





Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-600-20-( )-02

43. TAŚMA 300 LED PREMIUM TYP 5630 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 PREMIUM TYPE 5630 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 300 LED PREMIUM 5630 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 300 LED PREMIUM ТИПА 5630 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20

PREMIUM

IP20 IP45 80W



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-5630-300-45-( )-02

IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-5630-300-20-( )-02

44. TAŚMA 1200 LED PREMIUM TYP 3014 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 1200 PREMIUM TYPE 3014 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 1200 LED PREMIUM TYP 3014 OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 1200 LED PREMIUM ТИП 3014 БЕЗ ГЕЛЯ IP20

PREMIUM

IP20 90W





Indeks | Index | Index | Индекс: R-3014-1200-20-( )-2

45. TAŚMA 300 LED TYP 3528 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 TYPE 3528 WATERPROOF, WITH IP45 GEL OR WITHOUT IP20 GEL | LED STREIFEN 300 LED 3528 WASSERDICHT, MIT IP45 GEL ODER OHNE IP20 GEL | СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 300 ТИПА 3528 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20

IP20 IP45 24W



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LFL3-8MM-300-( )
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-8MM-300-( )

46. TAŚMA 600 LED TYP 3528 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 600 TYPE 3528 TAPE WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 600 LED 3528 OHNE GEL IP20 | СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 600 ТИПА 3528 БЕЗ ГЕЛЯ IP20

IP20 48W



Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-8MM-600-( )

47. TAŚMA 150 LED RGB TYP 5050 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 150 RGB TYPE 5050 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 150 LED RGB 5050 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | ЛЕНТА 150 LED RGB ТИПА 5050 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20

IP20 IP45 37,5W



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LFL3-10MM-150-RGB
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-10MM-150-RGB

48. TAŚMA 300 LED RGB TYP 5050 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 300 RGB TYPE 5050 WATERPROOF WITH GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 300 RGB 5050 WASSERDICHT MIT GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | RGB СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 300 ТИПА 5050 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20

IP20 IP45 75W



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LFL3-10MM-300-RGB
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-10MM-300-RGB

49. TAŚMA 600 LED BIKOLOR TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 600 BIKOLOR, TYPE 2835 WITHOUT GEL (IP20) | LED STREIFEN 600 BIKOLOR 2835 OHNE GEL IP20 | BIKOLOR СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 600 ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20

Umożliwia zmianę barwy światła pomiędzy ciepłą a zimną.

Allows you to change the color of light between warm and cool white.
Ermöglicht die Lichtfarbe zwischen warm und kalt zu ändern.
Позволяет изменять цвет света между теплым и холодным.

IP20 60W



Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-600-20-BIK-02

TAŚMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ | LED STRIPS OF POLISH PRODUCTION | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION | СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВ8

50. TAŚMA 60 LED/1M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/1M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/1M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M | ЛЕНТА 60 LED/1M PREMIUM ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20 РУЛЕТ 50 M





IP20 | 10W/m | 50 m

Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-50M-20-( )-01

Taśma LED w rolce 50 m to:
- łatwiejszy montaż,
- oszczędność czasu,
- zminimalizowanie strat materiałowych,
- możliwość cięcia taśmy na odcinki dowolnej długości.

The LED strip in roll 50 m:
- easier assemble,
- saving time,
- minimize material losses,
- ability to cut the tape to any length.

LED-Streifen in Rolle 50 m:
- einfachere Montage,
- Zeiteinsparung,
- Minimierung von Materialverlusten,
- Möglichkeit, den Streifen auf beliebige Länge zu schneiden.

Светодиодная ЛЕНТА в рулоне 50 м это:
- упрощенная сборка,
- экономия времени,
- снижение расходов,
- возможность резки ленты любой длины.

Nie łączyć w odcinki dłuższe niż 5 metrów! | Do not connect in lengths longer than 5 m! | Abschnitte dürfen nicht länger als 5 m sein! | Не объединяйте в секции длиной более 5 метров!

51. TAŚMA 300 LED PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 300 PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 300 PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M | ЛЕНТА 300 LED PREMIUM ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20 РУЛЕТ 5 M

PREMIUM

IP20 | 30W | 5 m



Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-300-20-( )-03

52. TAŚMA 150 LED PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 150 PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 150 PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M | ЛЕНТА 150 LED PREMIUM ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20 РУЛЕТ 5 M

PREMIUM

IP20 | 20W | 5 m



Indeks | Index | Index | Индекс: R-2835-150-20-( )-03

53. TAŚMA 60 LED/1M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/1M PREMIUM 24V TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/1M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M | ЛЕНТА 60 LED/1M LED PREMIUM 24V ТИПА 2835 БЕЗ ГЕЛЯ IP20 РУЛЕТ 50 M

PREMIUM

IP20 | 5W/m | 50 m





Indeks | Index | Index | Индекс: R-24-2835-50-20-( )-01

Taśma LED w rolce 50 m to:
- łatwiejszy montaż,
- oszczędność czasu,
- zminimalizowanie strat materiałowych,
- możliwość cięcia taśmy na odcinki dowolnej długości.

Mniejsze nagrzewanie, co powoduje zwiększoną żywotność diod LED.

The LED strip in roll 50 m:
- easier assemble,
- saving time,
- minimize material losses,
- ability to cut the tape to any length.

Due to the much lower heating of the LED strip, the life of the LED diodes is much longer.

LED-Streifen in Rolle 50 m:
- einfachere Montage,
- Zeiteinsparung,
- Minimierung von Materialverlusten,
- Möglichkeit, den Streifen auf beliebige Länge zu schneiden.

Weniger Erwärmung, dadurch erhöhte Lebensdauer der LED-Dioden.

Светодиодная ЛЕНТА в рулоне 50 м это:
- упрощенная сборка,
- экономия времени,
- снижение расходов,
- возможность резки ленты любой длины.

Увеличенный срок службы светодиодов из-за более низкого нагрева.

Możliwość łączenia w dłuższe odcinki - do 10 m szeregowo. | Can be combined in longer lengths - up to 10 m with serial connection. | Längere Anschlusslängen bis zu 10 m in der Reihe möglich. | Может объединяться в более длинные секции - до 10 м в.







54. ZESTAW RF 150 LED RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | RF01 SET 150 LED RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RF01 SET 150 LED RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | RF01 SET 150 LED RGB LED ЛЕНТА ТИПА 5050 В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLF-RGB-5M-03W
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLD-RGB-5M-03W

55. ZESTAW RF 150 LED RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | RF02 SET 150 LED RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RF02 SET 150 LED RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | RF02 SET 150 LED RGB LED ЛЕНТА ТИПА 5050 В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLF-RGB-5M-02W
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLD-RGB-5M-02W

56. ZESTAW RF 150 LED RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | IR SET 150 LED RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | IR SET 150 LED RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 | IR SET 150 LED RGB LED ЛЕНТА ТИПА 5050 В ГЕЛЕ IP45 ИЛИ БЕЗ ГЕЛЯ IP20



IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLF-RGB-5M-01W
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: ZLD-RGB-5M-01W

57. SPECTRO OŚWIETLENIE LED Z SENSOREM RUCHU DO ŁÓŻEK | SPECTRO FOR BEDS WITH A MOTION SENSOR | SPECTRO LED BELEUCHTUNG MIT BEWEGUNGSSENSOR FÜR BETTEN | SPECTRO ДЛЯ КРОВАТЕЙ



Inteligentne oświetlenie do łóżek. Delikatne i ciepłe oświetlenie włączy się zaraz po wyjściu z łóżka. Sensor ruchu wyłączy oświetlenie gdy przestanie rejestrować ruch w swoim zasięgu.

Intelligent lighting for beds. Gentle and warm lighting will turn on immediately after leaving the bed. Motion sensor will turn off the lighting after you stop moving within its range.

Intelligente Beleuchtung für Betten. Sanftes und warmes Licht schaltet sich ein, sobald Sie das Bett verlassen. Der Bewegungssensor schaltet die Beleuchtung aus, wenn die Bewegungsaufnahme in seinem Bereich stoppt.

Интеллектуальное освещение кровати. Нежное и теплое освещение включается сразу после выхода из кровати. Датчик движения отключит освещение, когда он прекратит запись движения в пределах своего диапазона.



Indeks | Index | Index | Индекс: SPECTRO1-30K-01

1. Funkcja ściemniania | Dimming | Dimmfunktion | Функция затемнения
2. Czasowa regulacja wyłącznika | Time adjustment of switching the lighting off | Die Zeitschaltautomatik LED-Beleuchtung | Временное регулирование переключателя

58. BLIX OŚWIETLENIE LED Z SENSOREM RUCHU DO SZAF | BLIX FOR WARDROBES WITH A MOTION SENSOR | BLIX FÜR SCHRÄNKE | BLIX ДЛЯ ШКАФОВ



Zasilanie bateryjne. Ponad 3h ciągłego świecenia. Wygodne ładowanie USB (np. przez ładowarkę telefoniczną) Prosty i szybki montaż-sensor PIR montowany na magnes.

Battery powered. Over 3h of continuous glowing. Convenient USB charging. Simple mounting on a magnet.

Verwenden Sie BLIX mit Batteriestrom. Leuchtet über 3 Stunden. Einfache und schnelle Aufladung - inklusive USB-Kabel für USB-Ladegerät. Einfache Installation - LED-Band mit doppelseitigem Klebeband verkleben - PIR-Sensor auf einem Magneten montieren, wo Sie bequem ist 1 Meter langes Kabel verwenden.

BLIX на батареях. Более 3 часов непрерывное освещение. Удобная зарядка USB. Простая и быстрая сборка - датчик PIR, установленный на магните.



Indeks | Index | Index | Индекс: BLIX-1M-40K-01

1. Czasowa regulacja wyłącznika | Time adjustment of switching the lighting off | Zeitregulierung des Schalters | Временное регулирование переключателя



AKCESORIA DO LED

LED ACCESSORIES
LED ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ LED

DesignLight

59. OKABLOWANIE DO TAŚM 8 MM I 10 MM | LED STRIPS CONNECTORS FOR 8 MM AND 10 MM | VERBINDER FÜR LED STREIFEN 8 MM UND 10 MM | ПРОВОДКА ДЛЯ ЛЕНТ 8 ММ И 10 ММ

ZŁĄCZKA MONTAŻOWA NA DWIE TAŚMY

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEVERBINDER FÜR 2 LED STREIFEN
МОНТАЖНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ДВУХ ЛЕНТ

Indeks | Index | Index | Индекс 8 mm:
MO-LF08-BP-D1
Indeks | Index | Index | Индекс: 10 mm:
MO-LF10-BP-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL
МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ

max
24W

Indeks | Index | Index | Индекс 8 mm:
MO-LF08-2M-D1
Indeks | Index | Index | Индекс 10 mm:
MO-LF10-2M-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY Z WTYCZKĄ MINI

ASSEMBLY CABLE WITH MINI PLUG
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER
МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ С МИНИ-ШТЕКЕРОМ

max
24W

Indeks | Index | Index | Индекс 8 mm:
MO-LF08-2M-D2

PRZEWÓD MONTAŻOWY NA DWIE TAŚMY

ASSEMBLY CABLE FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER FÜR 2 LED STREIFEN
МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ ЛЕНТ



max
24W

Indeks | Index | Index | Индекс 8 mm:
MO-LF08-0,15M-D1

60. OKABLOWANIE DO TAŚM LED RGB 10 MM | LED RGB STRIPS CONNECTORS FOR 10 MM STRIPS | VERBINDER VON LED RGB STREIFEN 10 MM | ПРОВОДКА LED RGB 10 ММ

ZŁĄCZKA MONTAŻOWA NA DWIE TAŚMY LED RGB

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS
MONTAGEVERBINDER FÜR ZWEI LED RGB STREIFEN
МОНТАЖНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ДВУХ LED RGB

Indeks | Index | Index | Индекс 10 mm:
MO-LF10-BP-RGB-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL
МОНТАЖНЫЙ КАБЕЛЬ С МИНИ-ШТЕКЕРОМ



Indeks | Index | Index | Индекс 10 mm:
MO-LF10-2M-RGB-D1

61. ZŁĄCZKI DO TAŚM LED 8 MM | CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM | STECKVERBINDER FÜR LED-BÄNDER 8 MM | РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 8 ММ

Złączki do taśm LED idealnie mieszczą się w profilu LINE XL. | LED strip connector fits perfectly into LINE XL profile. | Schnellverbinder für LED Streifen passen perfekt in das LINE XL Profil. | Разъемы для светодиодных полосок идеально вписываются в профиль LINE XL.

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen | размеры
10,5 x 21 x 4,5 mm

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-BP-D1M

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen | размеры
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel | кабель
15 cm, 2 x 0,50 mm2



Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-0,15M-D1M

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen | размеры
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel | кабель
2 m, 2 x 0,50 mm2
3. Ocynowane końcówki | tinned ends | verzinnte Enden | консервированные концы

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-2M-D1M

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen | размеры
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel | кабель
2 m, 2 x 0,30 mm2,
3. Wtyczka Mini | Mini plug | Mini-Stecker| затычка мини

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-2M-D2M

62. ZŁĄCZKI KĄTOWE DO TAŚM LED 8 MM, 10 MM I LED RGB 10 MM | CORNER CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM, 10 MM AND LED RGB 10 MM | ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED STREIFEN 8 MM, 10 MM UND LED RGB 10 MM | УГЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОЛОСОК LED 8 ММ, 10 ММ И RGB 10 ММ

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚMY LED 8 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 8MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED 8MM
УГЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОЛОСОК LED 8 ММ / 10 ММ И LED RGB 10 ММ

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF08-L-D1

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚMY LED 10 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED 10MM
УГЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОЛОСОК LED 8 ММ / 10 ММ И LED RGB 10 ММ



Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF10-L-D1

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚM LED RGB 10 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED RGB STREIFEN 10MM
УГЛОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ 10MM ПОЛОСОК LED RGB

Indeks | Index | Index | Индекс:
MO-LF10-RGB-L-D1

PROSTY MONTAŻ TAŚMY LED W 3 KROKACH | EASY LED INSTALLATION IN 3 STEPS | EINFACHE LED-STREIFENMONTAGE IN 3 SCHRITTEN | ПРОСТАЯ СБОРКА СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ В 3 ШАГАХ

1. Otwórz złączkę | Open the connector | Verbinder auf | Открыть разъем
2. Wsuń tasmę | Insert LED strip | Streifen einschieben | Вставьте ленту
3. Zamknij złączkę | Close the connector | Verbinder zu | Закрыть разъем



Uwaga! W przypadku taśmy IP45 należy usunąć żel w miejscu montażu złączki.

Notice! In the case of installation a LED strip with IP45, the protective gel must be removed at the installation side.
Achtung! Bei Streifen IP45 an der Stelle des verbindens Gel entfernen.
Внимание! В случае ленты IP45 гель удалить в месте сборки муфты.

63. ROZDZIELACZ 6 PKT MINI | DIVIDER 6-PTS MINI | 6-FACHVERTEILER MINI | 6-ТОЧЕЧНЫЙ МИНИ-ДИСТРИБЬЮТОР





Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный:
OKSZ-2M-LED-6-CZ-V02

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß | Индекс - Белый:
OKSZ-2M-LED-6-BI-V03

64. ROZDZIELACZ 3 PKT MINI | DIVIDER 3-PTS MINI | 3-FACHVERTEILER MINI | 3-ТОЧЕЧНЫЙ МИНИ-ДИСТРИБЬЮТОР





Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный:
OKSZ-2M-LED-3-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß | Индекс - Белый:
OKSZ-2M-LED-3-BI

65. ROZDZIELACZ 6 PKT Z WTYCZKĄ MINI | DIVIDER 6-PTS WITH MINI PLUG | 6-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER | 6-ТОЧЕЧНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР С МИНИ-ШТЕКЕРОМ



Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный 2 m:
OKS-MIN6P-WTY-CZ-01
Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный 15 cm:
OKS-MIN-6P-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß | Индекс - Белый:
OKS-MIN6P-WTY-BI-01

66. ROZDZIELACZ 3 PKT Z WTYCZKĄ MINI | DIVIDER 3-PTS WITH MINI PLUG | 3-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER | 3-ТОЧЕЧНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР С МИНИ-ШТЕКЕРОМ





Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный 2 m:
OKS-MIN3P-WTY-CZ-01
Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz | Индекс - Черный 15 cm:
OKS-MIN-3P-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß | Индекс - Белый:
OKS-MIN3P-WTY-BI-01

67. PRZEDŁUŻACZ DO OKABLOWANIA MINI | EXTENSION CABLE FOR MINI SYSTEM | VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR DIE MINI VERKABELUNG | МИНИ-УДЛИНИТЕЛЬ







1. Przewód lub wtyczka mini | Cable or mini plug | Kabel oder Ministecker | Кабель или мини-штекер
2. Przewód lub gniazdo mini | Cable or mini socket | Kabel oder Mini-Buchse | Кабель или мини-гнездо

Indeks z wtyczką mini
| Index with mini plug | Index mit Ministecker | Индекс с мини-штекером:
Czarny | Black | Schwarz | Черный: OKSZ-2M-LED-MES-CZ
Biały | White | Weiß | Белый: OKSZ-2M-2x0,22-WT-BI

Indeks z gniazdem mini
| Index with a mini socket | Index mit Mini-Buchse | Индекс с мини-гнездом:
Czarny | Black | Schwarz | Черный: OKSZ-2M-LED-ZEN-CZ
Biały | White | Weiß | Белый: OKSZ-2M-LED-ZEN-BI

Indeks z wtyczką mini i gniazdem mini
| Index with mini plug and mini socket | Index mit Mini-Stecker und Mini-Buchse | Индекс с мини-штекером:
Czarny | Black | Schwarz | Черный: OKZ-PRZ-2M/MIN/CZ
Biały | White | Weiß | Белый: OKZ-PRZ-2M/MIN/BI

PROSTY SYSTEM POŁĄCZEŃ: GNIAZDO-WTYCZKA MINI
| SIMPLE CONNECTION SYSTEM: MINI-SOCKET | EINFACHES VERBINDUNGSSYSTEM: MINI-BÜCHSE | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: МИНИ-РОЗЕТКА

WTYCZKA MINI-KONEKTOR
|MINI PLUG| MINI-STECKVERBINDER| МИНИ-РАЗЪЕМ



GNIAZDO MINI-KONEKTOR
| MINI SOCKET | MINI-BÜCHSE| МИНИ-ГНЕЗДО



1. ZASILANIE 12V DC | Power 12V DC | Leistung 12V DC | Мощность 12V DC
2. OŚWIETLENIE | Light | Beleuchtung | Освещение
3. WYŁĄCZNIK | Switch | Schalter | Выключатель

68. MATA ANTYPOŚLIZGOWA | ANTI-SLIP MATE | RUTSCHFESTE MATTE | НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ КОВРИК

Niezbędne wyposażenie kuchennej szuflady

Necessary equipment for the kitchen drawer | Notwendige Küchenausstattung für Schubladen | Необходимое для кухонного ящика

Mata antypoślizgowa:
- ułatwia utrzymanie czystości w szufladach,
- chroni dno szuflady przed zarysowaniem,
- zapobiega przesuwaniu się przedmiotów,
- posiada estetyczny wygląd,
- jest łatwa w czyszczeniu.

Non-slip mat:
- makes it easy to keep the drawers clean,
- protects the bottom of the drawer from scratching,
- prevents objects from moving,
- has an aesthetic appearance,
- is easy to clean.

Rutschfeste Matte:
- macht es einfach, die Schubladen sauber zu halten,
- schützt den Boden der Schublade vor Kratzern,
- verhindert, dass sich Gegenstände verschieben,
- hat ein ästhetisches Aussehen,
- ist leicht zu reinigen.

Нескользящий коврик:
- упрощает держать чистоту в ящиках,
- защищает нижнюю часть ящика от царапин,
- предотвращает перемещение объектов,
- имеет эстетический вид,
- легкая чистка.

L (mm)	H (mm)	W (mm)
20 000	1,2	500

Ilość w opakowaniu zbiorczym 20 mb

The quantity in a roll 20 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 20 mb | Количество в упаковке 20 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: MA-P-500-( )-01

PROFILE DO TAŚM LED

LED PROFILES
PROFILE FÜR LED STREIFEN
ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

DesignLight

69. PROFIL LINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
1 m	PROF-LINE-TR-1M-W	PROF-LINE-OP-1M-W	OP2-ZASL-13X14-SZ
2 m	PROF-LINE-TR-2M-W	PROF-LINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-13X14-SZ

70. PROFIL LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
1 m	PROF-LINEM-TR-1M-W	PROF-LINEM-OP-1M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ
2 m	PROF-LINEM-TR-2M-W	PROF-LINEM-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ
3 m	PROF-LINEM-TR-3M-W	PROF-LINEM-OP-3M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ

71. PROFIL LINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY, SZAMPAN, 3 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE | WEISS, SCHWARZ, CHAMPAGNER | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ШАМПАНСКОЕ

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка

OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель

		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
Biały | White | Weiß | Белый	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-B	PROFIL-LINEM-OP-2M-B	OP2-ZASL-7X14-BI
	3 m	PROFIL-LINEM-TR-3M-B	PROFIL-LINEM-OP-3M-B	
Czarny | Black | Schwarz | Черный	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-C	PROFIL-LINEM-OP-2M-C	OP2-ZASL-7X14-CZ
	3 m	PROFIL-LINEM-TR-3M-C	PROFIL-LINEM-OP-3M-C	
Szampan | Champagne | Champagner | Шампанское	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-I	PROFIL-LINEM-OP-2M-I	OP2-ZASL-7X14-IN

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

72. PROFIL LINE XL 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка



OP2-UCH-LINEXL-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
1 m	PROF-LINEXL-TR-1M-W	PROF-LINEXL-OP-1M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ
2 m	PROF-LINEXL-TR-2M-W	PROF-LINEXL-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ
3 m	PROF-LINEXL-TR-3M-W	PROF-LINEXL-OP-3M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ

73. PROFIL TRI-LINE 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

8 - 10 mm

Slide-in cover | Abdeckung einschiebbar | Крышка



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
2 m	PROF-3LIN-TR-2W	PROF-3LIN-OP-2W	OP2-ZASL-STAR-SZ

74. PROFIL TRI-LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка



OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket
| Montagehalterung
| Монтажны держатель

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka L | End cap L | Endkappe L | Штепсель L	Zaślepka P | End cap P | Endkappe P | Штепсель P
1 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-1W	PROFIL-MN-3LIN-ML-1W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2W	PROFIL-MN-3LM-ML-2W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3W	PROFIL-MN-3LIN-ML-3W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

75. PROFIL TRI-LINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY, SZAMPAN, 3 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE | WEISS, SCHWARZ, CHAMPAGNER | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ШАМПАНСКОЕ

8 - 10 mm

OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| монтажны держатель

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка



		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka L | End cap L | Endkappe L | Штепсель L	Zaślepka P | End cap P | Endkappe P | Штепсель P
Biały | White | Weiß | Белый	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2B	PROFIL-MN-3LM-ML-2B	OP2-ZASL-L-SM-BI	OP2-ZASL-P-SM-BI
	3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3B	PROFIL-MN-3LIN-ML-3B		
Czarny | Black | Schwarz | Черный	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2C	PROFIL-MN-3LM-ML-2C	OP2-ZASL-L-SM-CZ	OP2-ZASL-P-SM-CZ
	3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3CZ	PROFIL-MN-3LIN-OP-3CZ		
Szampan | Champagne | Champagner | Шампанское	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2IN	PROFIL-MN-3LM-ML-2IN	OP2-ZASL-L-SM-IN	OP2-ZASL-P-SM-IN

76. PROFIL SKYLINE 2 M, 3M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

8 - 12 mm

Distance. Rubber roller | Abstand. Gummirolle | Расстояние. Резиновый ролик

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка



OP2-DY-SKYLINE-TR-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu
| Transparent rubber distance to the profile
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil
| Бесцветное резиновое расстояние до профиля

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | опал крышка
2 m	PROFIL-SKYLINE-TR-2M-W	PROFIL-SKYLINE-OP-2M-W
3 m	PROFIL-SKYLINE-TR-3M-W	PROFIL-SKYLINE-OP-3M-W

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

77. PROFIL CORNER LINE 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

8 - 12 mm



Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка

Sposób montażu:
Mounting method:
Montageart:
Способ монтажа:

1. Montaż uchwytem do wieńca dolnego z otworem
| 1. Installation with a mounting holders to the bottom panel
| 1. Befestigung mittels einer Halterung an der Bodenplatte
| 1. Установка с ручкой для нижнего кольца

2. Montaż na taśmie dwustronnej
| 2. Mounting on double-sided tape
| 2. Montage auf doppelseitigem Klebeband
| 2. Монтаж на двусторонней ленте

3. Montaż wkrętem do wieńca dolnego z otworem
| 3. Mounting with a screw to the bottom panel
| 3. Befestigung mit einer Schraube an der Bodenplatte
| 3. Установка с помощью винта на нижнее кольцо



OP2-UCH-COR-SZ-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель

Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
PROFIL-CORNERLINE-OP-2W	OP2-ZASL-COR-O-SZ-01
PROFIL-CORNERLINE-OP-2W	OP2-ZASL-COR-SZ-01

78. PROFIL FRONT LINE TYP "P" (PODCHWYT) 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



Indeks | Index | Index | Индекс: PROF-FRONTLINE-P-AL-3M-W

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

79. PROFIL FRONT LINE TYP "N" (NACHWYT) 3 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ



Indeks | Index | Index | Индекс: PROF-FRONTLINE-N-AL-3M-W

80. PROFIL FLOOR LINE 3M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

8 - 12 mm



1. PLYTA MEBLOWA WIENIEC DOLNY SZAFKI
   | FURNITURE BOARD BOTTOM PANEL OF THE CABINET
   | MÖBELPLATTE BODENPLATTE DES SCHRANKES
   | НИЖНЯЯ ПОЛКА В ШКАФЕ
2. FRONT SZAFKI
   | FRONT OF THE CABINET
   | SCHRANKFRONT
   | ПЕРЕДНИ ШКАФ
3. PROFIL FLOOR LINE
   | FLOOR LINE PROFILE
   | PROFIL FLOOR LINE
   | ПРОФИЛЬ FLOOR LINE
4. COKÓŁ SZAFKI DOLNEJ
   | BOTTOM PLINTH
   | UNTERSCHRANK MIT SOCKEL
   | НИЖНЯЯ ПЛАНКА ШКАФА



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | опал крышка
3 m	PROFIL-FLOORLINE-TR-3M-W	PROFIL-FLOORLINE-OP-3M-W

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

81. PROFIL RELING LED 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка

8 - 10 mm



Profil pasuje do Ø 25 mm oferowany bez rozetek montażowych.

| Profile fit to Ø25 mm offered without assembly rosettes.
| Das Profil passt für Ø25 mm angeboten ohne Montage Rosetten.
| Профиль подходит для Ø25 мм, без монтажных розет.

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | опал крышка
ALU	PROF-REL-TR-2W	PROF-REL-OP-2W

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

82. ROZETA - UCHWYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRĄŻKA LED | ROSETTE - PLASTIC HOLDER FOR LED BAR | ROSETTE - HALTERUNG AUS KUNSTSTOFF FÜR LED-RELING PROFIL | РОЗОЧКА - ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ





Zabezpieczenie przewodu przed wyrwaniem. | Cable protection against pulling out. | Kabelschutz vor dem Ausreißen. | Защита кабеля от вытягивания.

Indeks | Index | Index | Индекс: OP2-UCH-REL-SZ-01W

83. PROFIL INLINE MINI 1 M, 2 M, 3 M INLINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | АЛЮМИНИЙ

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка

8 - 10 mm



		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
Inline Mini	1 m	PROF-INLINEM-TR-1M-W	PROF-INLINEM-OP-1M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline Mini	2 m	PROF-INLINEM-TR-2M-W	PROF-INLINEM-OP-2M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline Mini	3 m	PROF-INLINEM-TR-3M-W	PROF-INLINEM-OP-3M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline	1 m	PROF-INLINE-TR-1M-W	PROF-INLINE-OP-1M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline	2 m	PROF-INLINE-TR-2M-W	PROF-INLINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1

84. PROFIL INLINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK | WEISS, SCHWARZ | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken | Нажимная крышка

8 - 10 mm



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
Biały | White | Weiß | Белый	PROFIL-INLINEM-TR-2M-B	PROFIL-INLINEM-OP-2M-B	OP2-ZASL-WP-B-V1
Czarny | Black | Schwarz | Черный	PROFIL-INLINEM-TR-2M-C	PROFIL-INLINEM-OP-2M-C	OP2-ZASL-WP-CZ-V1

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

85. PROFIL INLINE MINI XL 2 M, 3 M BIAŁY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINIUM | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM | БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, АЛЮМИНИЙ

8 - 10 mm

Note: new, wider collar in size XL - 22 mm
| Hinweis: Der neue breitere XL - Flansch beträgt 22 mm
| Новый, более широкий размером XL – 22mm



Pressed inside
| Abdeckung zum Eindrücken
| Нажимная крышка

		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Прозрачная крышка	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe | Штепсель
Biały | White | Weiß | Белый	2 m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-B	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-B	OP2-ZASL-INM-XL-BI-01
	3 m	PROF-INLINEM-XL-TR-3MB	PROF-INLINEM-XL-OP-3MB	
Czarny | Black | Schwarz | Черный	2 m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-C	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-C	OP2-ZASL-INM-XL-CZ-01
	3 m	PROF-INLINEM-XL-TR-3MCZ	PROF-INLINEM-XL-OP-3MCZ	
Aluminium | Aluminium | Aluminium | Алюминий	2 m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-W	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-W	OP2-ZASL-INM-XL-SZ-01
	3 m	PROF-INLINEM-XL-TR-3M-W	PROF-INLINEM-XL-OP-3M-W	

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich. | Профиль предлагается с абажуром, штепсели и ручки, доступны отдельно.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN | ПРОФИЛИ БЕЗ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ

OPRAWY SUFITOWE

CEILING LUMINAIRES
DECKENLEUCHTEN
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DesignLight

86. STELLA LED 18W

1400 lm



Indeks | Index | Index | Индекс: STELLA-18-40K-01

87. STELLA LED 12W

920 lm



Indeks | Index | Index | Индекс: STELLA-12-40K-01

88. STELLA LED 6W

400 lm





Indeks | Index | Index | Индекс: STELLA-6-40K-01



1. Wbudowany zasilacz LED wewnątrz lampy.
| LED power supply inside the luminaire.
| Eingebautes LED-Netzteil in der Lampe.
| Встроенный источник питания LED внутри лампы.

2. Prosty I szybki montaż, bezpośrednio do instalacji elektrycznej.
| Simple and quick assembly, directly to the electrical installation.
| Einfache und schnelle Montage, direkt an die Elektroinstallation.
| Простая и быстрая сборка, непосредственно к электрической установке.



89. APOLLO 7 Z ZASILACZEM | WITH A BUILT-IN LED DRIVER | MIT LED TRAFO | С ПИТАНИЕМ

520 lm WARM | 570 lm NEUTRAL | 580 lm COOL

WHITE

A+ | 230V AC | max 7W | IP20 | 90°

Ø68 mm | Ra>80 CRI



Indeks | Index | Index | Индекс: APOLLO-7-( )-01

90. APOLLO 10 Z ZASILACZEM | WITH A BUILT-IN LED DRIVER | MIT LED TRAFO | С ПИТАНИЕМ

850 lm WARM | 900 lm NEUTRAL | 920 lm COOL

WHITE

A+ | 230V AC | max 10W | IP20 | 90°

Ø90 mm | Ra>80 CRI

Indeks | Index | Index | Индекс: APOLLO-10-( )-01

91. APOLLO 15 Z ZASILACZEM | WITH A BUILT-IN LED DRIVER | MIT LED TRAFO | С ПИТАНИЕМ

1150 lm WARM | 1200 lm NEUTRAL | 1250 lm COOL

WHITE

A+ | 230V AC | max 15W | IP20 | 90°

Ø120 mm | Ra>80 CRI



Indeks | Index | Index | Индекс: APOLLO-15-( )-01

92. GINA SQUARE

220-240V~50Hz | max 35W | IP20 | min. 0,5 m | Gu10∅ | 70x70 mm

WHITE



Oprawa gipsowa. Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Gypsum luminaire. Offered without light source.
| Gipsleuchte. Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Светильник с гипса. Предлагаемый светильник без источника света.

Indeks | Index | Index | Индекс: GINA-S-BI-01

93. GINA ROUND

220-240V~50Hz | max 35W | IP20 | min. 0,5 m | Gu10 | ∅70 mm

WHITE



Oprawa gipsowa. Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Gypsum luminaire. Offered without light source.
| Gipsleuchte. Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Светильник с гипса. Предлагаемый светильник без источника света.

Indeks | Index | Index | Индекс: GINA-R-BI-01

94. MARS CZARNY LUB BIAŁY KRYSZTAŁ | BLACK OR WHITE GLASS | SCHWARZ ODER WEISS GLAS | ЧЕРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ СТЕКЛО

BLACK WHITE

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | Gu10 | ∅ 65 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.

Indeks | Index | Index | Индекс: MARS-( )-01

95. COSTA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET | ЧЕРНЫЙ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫЙ

BLACK STDR

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | 45° | Gu10 | ∅75 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.

Indeks | Index | Index | Индекс: COSTA-( )-01

96. BRAVA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET | ЧЕРНЫЙ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫЙ

BLACK STDR

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | 45° | Gu10 | ∅80 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.

Indeks | Index | Index | Индекс: BRAVA-( )-01

97. EXU-12 CHROM LUB STAL DRAPANA | CHROME OR BRUSHED STEEL | CHROM ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET | ХРОМИРОВАННАЯ ИЛИ СТАЛЬ

CH STDR

230V AC | max 50W | IP20 | Gu10 | 45° | 80 x 80 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.

Indeks | Index | Index | Индекс: EXU-12-( )-MR16/12V

98. RINGO CZARNY LUB BIAŁY KRYSZTAŁ | BLACK OR WHITE GLASS | SCHWARZ ODER WEISS GLAS | ЧЕРНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ СТЕКЛО

BLACK WHITE

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | Gu10 | ∅ 65 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.
| Предлагаемый светильник без источника света.

Indeks | Index | Index | Индекс: RINGO-( )-01



ZASILACZE LED

LED DRIVERS
LED NETZTEILE
СВЕТОДИОДНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ПИТАНИЯ

DesignLight

99. LED PREMIUM 24V 150W

PREMIUM

24V DC



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
150	80	180	31	65

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-24-S-150W-01

100. LED PREMIUM 12V 6W, 15W, 30W, 50W, 75W, 100W, 132W, 180W, 216W, 260W

PREMIUM



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	99	11	46
15	80	102	16	35
30	85	156	17	50
50	85	160	18	58
75	80	201	31	63

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
100	80	180	31	65
132	80	180	31	65
180	80	195	31	66
216	90	195	31	66
260	85	215	36	77

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-S-((W))-T-01

101. LED PREMIUM 12V IP44 15W, 30W, 60W, 100W

IP 44



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
15	80	130	15	41
30	85	158	17	51
60	90	167	18	58
100	90	167	18	58



Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-S-IP44-( )-T-01

102. FLAT LED 6W, 15W, 30W, 40W, 60W

FLAT



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	100	15	43
15	80	151	13	44
30	80	170	17	55
40	80	239	16	59
60	80	265	18	59

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-F-((W))-T-01

103. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 15W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS | LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN | ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ LED СО ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ГНЕЗДАМИ

15W



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
15	75	130	16	42

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-LD-15W-T-01

104. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 30W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS | LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN | ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ LED СО ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ГНЕЗДАМИ



30W





(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
30	75	160	18	51

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-LD-30W-T-01

105. LED STANDARD PLUS 24V 80W

STANDARD PLUS +

24V DC



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
80	80	156	35	63

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-24-SP-80W-01

106. LED STANDARD PLUS 7W, 12W, 16W, 24W, 33W, 54W, 65W, 80W

STANDARD PLUS +

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
7	80	86	22	35
12	80	106	23	43
16	80	106	23	43
24	80	140	25	47

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
33	80	140	25	47
54	80	152	32	59
65	80	152	32	59
80	80	156	35	63



Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-SP-((W))-T-01

107. LED STANDARD PLUS WENTYLOWANE | LED STANDARD PLUS - VENTILATED | LED STANDARD PLUS VENTILIERT | LED СТАНДАРТ ПЛЮС ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 60W, 100W, 150W, 200W, 350W

STANDARD PLUS +

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
60	80	160	37	97
100	80	200	39	98
150	80	200	50	110
200	80	200	50	110
350	80	216	51	115

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-M-((W))-T-02

108. WODOODPORNE LED | WATERPROOF LED | WASSERDICHT LED | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ LED IP67 18W, 30W

IP67





(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
18	80	182	20	30
30	80	222	20	30

Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-W-( ) (W))-T-01

109. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ С 6-ТОЧЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ 7W, 12W, 16W, 24W, 33W





Indeks | Index | Index | Индекс: U12-( ) -SP-2B0-4W6B

110.UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z OKABLOWANIEM 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH CABLES 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT BÜCHSE 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ 7W, 12W, 16W, 24W, 33W



Indeks | Index | Index | Индекс: U12-( ) -SP-2B0-201B

111. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ С 6-ТОЧЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ 7W, 12W, 16W, 24W, 33W



Indeks | Index | Index | Индекс: U12-( ) -SP-2B1-206B

112. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 38W Z WTYCZKĄ JACK LUB GNIAZDEM MINI | LED POWER SUPPLY SYSTEM 38W WITH JACK PLUG OR MINI SOCKET | LED NETZTEIL 38W MIT EURO-VERKABELUNG, JACK ODER MINI | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ 38W С РАЗЪЕМОМ JACK ИЛИ МИНИ-ГНЕЗДОМ



JACK Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-PLD-38
MINI Indeks | Index | Index | Индекс: TRA-PLD-38W-01

113. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 1,8W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 1,8W | LED NETZTEIL 1,8W | СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1,8W



1. Wyłacznik nożny
| Foot switch | Fußschalter
| Ножной переключатель



Indeks | Index | Index | Индекс: ZSIM-12DC-1,8W-MNW

114. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 6W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 6W | LED NETZTEIL 6W | СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 6W



1. Wyłacznik nożny
| Foot switch | Fußschalter
| Ножной переключатель



Indeks | Index | Index | Индекс: ZSI-12DC-6W-MIN-22

115. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 18W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 18W | LED NETZTEIL 18W | СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 18W



1. Wyłacznik nożny
| Foot switch | Fußschalter
| Ножной переключатель



Indeks | Index | Index | Индекс: ZAS-SI-12DC-18W-MNW

116. ZASILACZ LED 12W RGB Z WTYCZKĄ JACK | LED RGB DRIVER SET, D.C JACK PLUG OUTPUT | NETZTEIL 12W RGB MIT JACKSTECKER | СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ 12W RGB С РАЗЪЕМОМ JACK





Indeks | Index | Index | Индекс: ZAS-12DC-12W

117. OKABLOWANIE PRZEDŁUŻAJĄCE Z ROZDZIELACZEM 6 PKT | EXTENSION CABLE WITH 6-PTS DIVIDER | VERKABELUNG MIT VERLÄNGERUNG UND 6-FACHVERTEILER | УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С 6-ТОЧЕЧНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ



Indeks | Index | Index | Индекс: OKS-MIN-WYL-01W

STEROWNIKI LED

LED CONTROLLERS
LED CONTROLLER
КОНТРОЛЛЕР LED

DesignLight

118. STEROWNIK RF 4 STREFOWY | LED CONTROLLER RF 4 ZONES | CONTROLLER LED 4 ZONEN | ДРАЙВЕР RF 4 ЗОНЫ



Sterownik LED do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego.
Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia
do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.
Светодиодный драйвер для настройки комплектов освещения зон. Один контроллер поддерживает только одну зону и требует подключения к источнику питания светодиода.



Sterownik jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia
4 strefowego LED (121.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (121.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (121.).
Контроллер управляется с помощью пульта дистанционного управления для 4-зонного светодиодного освещения (121.).

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-MONO-RF-10A-01

119. STEROWNIK RF 4 STREFOWY RGB | LED CONTROLLER RF 4 ZONES RGB | CONTROLLER LED 4 ZONEN RGB | ДРАЙВЕР RF 4 ЗОНЫ RGB



Sterownik LED RGB do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego.
Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia
do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.
Светодиодный драйвер для настройки комплектов освещения зон. Один контроллер поддерживает только одну зону и требует подключения к источнику питания светодиода.



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Sterownik RGB jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia
4 strefowego LED (122.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (122.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (122.).
Контроллер управляется с помощью пульта дистанционного управления для 4-зонного светодиодного освещения (122.).

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-RGB-RF-10A-01

120. STEROWNIK RF 4 STREFOWY BICOLOR | LED CONTROLLER RF 4 ZONES BICOLOR | CONTROLLER LED 4 ZONEN BICOLOR | ДРАЙВЕР RF 4 ЗОНЫ BICOLOR



Sterownik LED BICOLOR do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego.
Umożliwia zmianę barwy światła pomiędzy ciepłą a zimną w taśmie LED
z funkcją BICOLOR. Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę
oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. Allows you to change the colour of light between warm and cool white in the LED strip with the BICOLOR function.One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ermöglicht den Wechsel der Lichtfarbe zwischen warm und kalt im LED-Streifen mit der Funktion BICOLOR. Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.
Светодиодный драйвер для настройки комплектов освещения зон. Позволяет изменять цвет света между теплым и холодным в светодиодной полосе с функцией BICOLOR. Один контроллер поддерживает только одну зону и требует подключения к источнику питания светодиода.



Sterownik BICOLOR jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4
strefowego LED (123.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (123.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (123.).
Контроллер управляется с помощью пульта дистанционного управления для 4-зонного светодиодного освещения (123.).

Możliwość sterownia za pomocą aplikacji telefonicznej (Mi-Light Wi-Fi).

| The ability to control using the smartphone application (Mi-Light Wi-Fi).
| Möglichkeit der Steuerung über die Telefonapplikation (Mi-Light Wi-Fi).
| Возможность управления с помощью телефонного приложения.

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-BK-RF-10A-01

121. PILOT RF | RF REMOTE CONTROL | RF FERNBEDIENUNG | ПУЛЬТ RF



Brak baterii w zestawie

| No Batteries included | Batterie nicht im Set enthalten
| В комплекте нет батарей

Uchwyt do pilota dostępny osobno

| Holder for the remote contro lis available separately | Haltung separat erhältlich | Держатель пульта доступен отдельно

1. Zwiększenie jasności | Increase in clarity
| Helligkeitssteuerung | Увеличить яркость
2. Zmniejszenie jasności | Brightness reduction
| Verringern der Helligkeit | Снижение яркости
3. Obsługa 4 stref oświetlenia | Operation 4 lighting zones | Bedienung von 4 Lichtzonen | Контроль 4 зон освещения

Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung | Индекс пульт RF: STER-MON-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung | Индекс держатель: STER-UCHWYT-PILOT-01

122. PILOT RF RGB | RF REMOTE CONTROL RGB | RF FERNBEDIENUNG RGB | ПУЛЬТ RF RGB

Brak baterii w zestawie

| No Batteries included | Batterie nicht im Set enthalten
| В комплекте нет батарей

Uchwyt do pilota dostępny osobno

| Holder for the remote contro lis available separately | Haltung separat erhältlich | Держатель пульта доступен отдельно



1. Wybór barwy światła | Changing the color of Light | Auswahl der Lichtfarbe | Выбор цвета

2. Ustawianie jasności światła | Adjusting the brightness | Einstellung der Helligkeit | Установка яркости света

3. Obsługa programów świecenia | Light programs | Bedienung der Leuchtprogramme | Программы освещения

4. Obsługa 4 stref oświetlenia | Operation 4 lighting zones | Bedienung von 4 Lichtzonen | Контроль 4 зон освещения

Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung | Индекс пульт RF: STER-RGB-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung |Индекс держатель: STER-UCHWYT-PILOT-01

123. PILOT BICOLOR | RF REMOTE CONTROL BICOLOR | RF FERNBEDIENUNG BICOLOR | ПУЛЬТ RF BICOLOR

Brak baterii w zestawie

| No Batteries included | Batterie nicht im Set enthalten
| В комплекте нет батарей

Uchwyt do pilota dostępny osobno

| Holder for the remote contro lis available separately | Haltung separat erhältlich | Держатель пульта доступен отдельно



1. Ustawianie jasności światła | Adjusting the brightness | Einstellung der Helligkeit | Установка яркости света

2. Wybór barwy światła | Changing the color of Light | Auswahl der Lichtfarbe | Выбор цвета

3. Obsługa 4 stref oświetlenia | Operation 4 lighting zones | Bedienung von 4 Lichtzonen | Контроль 4 зон освещения



Posiada funkcję oświetlenia nocnego

| Has a night lighting function
| Mit Nachtlichtfunktion
| Имеет функцию ночного освещения

Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung | Индекс пульт RF: STER-BK-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung |Индекс держатель: STER-UCHWYT-PILOT-01

124. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM RF | LED RGB CONTROLLER WITH RF REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT RF FERNBEDIENUNG | ДРАЙВЕР RGB LED С ПУЛЬТОМ RF

Sterownik obsługiwany pilotem RF o zasięgu 30 m. Dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V nie przekraczającym łącznego poboru prądu 12A.

LED RGB Controller is operated by RF remote with a range of 30 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 12A.
Controller RF mit Fernbedienung und einer Reichweite von 30 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter Spannung 12V die Gesamtstromaufnahme 12A nicht überschreitet.
Контроллер управляется радиоуправлением с диапазоном 30 м. Он предназначен для светодиодного освещения RGB с постоянным напряжением 12V, не превышающим суммарное потребление тока 12A.



Indeks | Index | Index | Индекс: STER-RGB-RF-02

125. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM IR | LED RGB CONTROLLER WITH IR REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT IR FERNBEDIENUNG | ДРАЙВЕР RGB LED С ПУЛЬТОМ IR

Sterownik obsługiwany pilotem IR o zasięgu 3 - 5 m. Dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V nie przekraczającym łącznego poboru prądu 6A.

LED RGB Controller is operated by RF remote with a range of 3 - 5 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 6A.
Controller RF mit Fernbedienung und einer Reichweite von 3 - 5 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter Spannung 12V die Gesamtstromaufnahme 6A nicht überschreitet.
Контроллер управляется радиоуправлением с диапазоном 3 - 5 м. Он предназначен для светодиодного освещения RGB с постоянным напряжением 12V, не превышающим суммарное потребление тока 6A.



Indeks | Index | Index | Индекс: STER-RGB-12DC-6A

126. WYŁĄCZNIK KLAWISZOWY ZE STEROWNIKIEM LED MONO RF | LED CONTROLLER FOR A SINGLE-COLOR LED LIGHTING | CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE MONO LED BELEUCHTUNG | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВЕТОДИОДНЫМ МОНО-RF-КОНТРОЛЛЕРОМ





Posiada 3 stopniową regulację natężenia światla

It has a 3-degree light intensity control
Es verfügt über eine 3-Grad-Lichtintensitätsregelung.
Он имеет трехступенчатое регулирование интенсивности света

Sterownik do oświetlenia jednokolorowego Mono LED. W zestawie z wyłącznikiem klawiszowym RF o zasiegu max do 30 m.

Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF key switch with max. range up to 30 m.
Controller einfarbige Mono-LED-Beleuchtung. Inkl. RF-Schlüsselschalter mit maximaler Reichweite bis zu 30 m.
Контроллер моно одно-цветного светодиодного освещения, с переключателем RF с диапазоном макс. до 30 м.

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-KLA-12A-RF-01

WYŁĄCZNIKI LED

LED SWITCHES
LED SCHALTER
LED ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

DesignLight

127. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR K1 230V | PROXIMITY SWITCH IR K1 230V | NÄHERUNGSSCHALTER IR K1 230V | БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IR K1 230V



Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując ruch w obszarze 35 mm i kącie 90 stopni.

The switch turn the lighting on and off recording movement in the area of 35 mm and 90 degrees angle.
Bewegung um den Sensor (bis zu 35 mm) und einem Winkel von 90 Grad schaltet die Beleuchtung ein und aus.
Переключатель включает и выключает свет, записывая движение на расстоянии 35 мм и углом 90 градусов.

Ruch w okolicy sensora (do 35 mm) włącza oświetlenie. Ponowny ruch w okolicy sensora wyłącza oświetlenie.

Movement around the sensor (up to 35 mm) switches on the lighting.
A repeated movement around the sensor switches off the lighting.
Eine wiederholte Bewegung um den Sensor schaltet die Beleuchtung aus.
Движение вокруг датчика (до 35 мм) включает освещение. Движение вокруг датчика отключает освещение.



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-IR-K1-500W

128. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY DO SZAF IR K2 230V | CABINET PROXIMITY SWITCH IR K2 230V | SCHRANK-NÄHERUNGSSCHALTER IR K2 230V | БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ IR K2 230V



Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując otwarcie i zamknięcie drzwi szafy.

The switch turn the lighting on and off, recording the opening and closing of the cabinet door.
Der Schalter schaltet die Beleuchtung ein und aus und zeichnet das Öffnen und Schließen der Schranktür auf.
Переключатель включает и выключает освещение, регистрируя открытие и закрытие двери шкафа.

Otwarcie drzwi włącza oświetlenie, zamknięcie drzwi wyłącza oświetlenie.

Opening the door switches on the lighting, closing the door switches off the lighting.
Das Öffnen der Tür schaltet die Beleuchtung ein, das Schließen der Tür schaltet die Beleuchtung aus.
Открытие двери включает освещение, закрытие двери отключает освещение.



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-IR-K2-500W

129. WYŁĄCZNIK PIR GD500 230V | PIR SWITCH GD500 230V | PIR-SCHALTER GD500 230V | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ PIR GD500 230V



Włącza i wyłącza oświetlenie po wykryciu ruchu w zasięgu czujki PIR w zależności od ustawionego poziomu natężenia światła.

Switches the lighting on and off when motion is detected within the range of the PIR detector, depending on the set light intensity level.
Schaltet die Beleuchtung ein und aus, wenn Bewegungen innerhalb des Bereichs des PIR-Sensor erkannt werden, abhängig von der eingestellten Lichtintensität.
RU.
Включает и выключает освещение при обнаружении движения в пределах диапазона детектора в зависимости от установленной интенсивности света.



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-PIR-GD500-01

130. WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY - Z1 | LIGHT CONTROL SENSOR - Z1 | DÄMMERUNGSSCHALTER - Z1 | СУМЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Z1

Wyłącznik zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia o zmierzchu i wyłączania go o świcie. Wyłącznik przeznaczony jest do zabudowania w obudowie finalnej, stopień IP54 dotyczy samego sensora.

Light control sensor is used to automatically switch on the lighting at twilight and turn off at daylight. The switch is designed to be built-in in the final case/ box, the IP54 degree is only for sensor.
Der Dämmerungsschalter dient zum automatischen Ein- und Ausschalten der Beleuchtung bei Dämmerung. Der Schalter ist für den Einbau in ein Endgehäuse vorgesehen, die Schutzart IP54 gilt für den Sensor selbst.
Сумеречный переключатель используется для автоматического включения освещения в сумерках и включения его на рассвете. Переключатель предназначен для установки в окончательном корпусе, степень защиты IP54 относится к самому датчику.



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-Z-Z1-01

131. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DTB 230V | TOUCH SWITCH DTB 230V | BERÜHRUNGSSCHALTER DTB 230V | СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DTB 230V



OP2-GRZ-FI15-ALU-01W
Grzybek sensor dotykowy fi 15 mm z wkrętem m3x3

Touch sensor fi 15 mm with screw m3x3
Pilz-Tastsensor fi 15 mm mit Schraube m3x3
Датчик касания fi 15mm с винтом m3x3

Sensor dotykowy należy zamontować do metalowego elementu, aczkolwiek nie może to być profil aluminiowy, w którym zamontowana jest taśma LED.

The touch sensor should be mounted to a metal element, however, it can not be an aluminum profile in which the LED strip is mounted.
Montieren Sie den Berührungssensor an ein Metallelement, jedoch darf es nicht das Aluminiumprofil sein, in dem das LED Band montiert ist.
Датчик касания должен быть установлен на металлическом элементе, однако это не может быть алюминиевый профиль, в котором установлена светодиодная лента.



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-DBT-01

132. WYŁĄCZNIK Z PODŚWIETLENIEM LED | BACKLIGHT SWITCH LED | SCHALTER MIT BELEUCHTUNG LED | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ LED





Wyłącznik wyposażony w podświetlenie LED w kolorze zielonym. Możliwość stosowania w miejscach z podwyższoną wilgotnością.

Switch equipped with green LED backlight. Can be used in places with increased humidity.
Schalter mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung. Kann an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.
Переключатель с зеленой светодиодной подсветкой. Может использоваться в местах с повышенной влажностью.

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WAND-19-LED-GR

133. WYŁĄCZNIK MEBLOWY Z DYSTANSEM WM230 | FURNITURE SWITCH WITH DISTANCE WM230 | MÖBELSCHALTER MIT ABSTAND WM230 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С РАССТОЯНИЕМ WM230

AL

input/output 12V DC/230V AC | max 2,5A | IP20





Posiada 2 m przewód zasilający

| 2 m input cable
| 2 m langes Netzkabel
| Шнур питания 2 м

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WM230-D-01

134. WYŁĄCZNIK MEBLOWY DO WPUSTU WM230 | RECESSED SWITCH WM230 | MÖBELEINLASSSCHALTER WM230 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УГЛУБЛЕНИЙ WM230

AL

input/output 12V DC/230V AC | max 2,5A | IP20 | Ø 55 mm





Posiada 2 m przewód zasilający

| 2 m input cable
| 2 m langes Netzkabel
| Шнур питания 2 м

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung | Освещение

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WM230-W-01

135. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR S01 | INFRARED MOTION SENSOR SWITCH IR S01 | NÄHERUNGSSCHALTER IR S01 | БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IR S01

BLACK | WHITE

input/output 12V DC 24V DC | max 24W 48W | IP20 | mini konektor | IR max 10 - 15 mm | Ø 14 mm



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

1. REGULACJA: A. Wyłącznik ogólny; B. Wyłącznik do szaf
1. Switch set up: A. Bistable mode; B. Monostable mode
1. Regulierung: A. Betriebsart Bistabil; B. Betriebsart Monostabil
1. Регулирование: A. Общий переключатель; B. Переключатель для шкафов

Indeks wyłącznik | Index switch | Index Schalter | Индекс: WYL-IR-S01-24W-( )
Indeks uchwyt | Index bracket | Index Halterung | Индекс: OP2-UCHWYT-S01-( )-01

ON/OFF

Wyłącznik do oświetlenia LED z możliwością regulacji trybu działania pomiędzy trybami IR bistabilnym i IR monostabilnym.

Switch for LED lighting with adjustable mode of operation between bistable and monostable IR modes.
Schalter für LED-Beleuchtung mit einstellbarer Betriebsart zwischen bistabilen und monostabilen IR-Mode.
Переключатель LED с регулируемым режимом работы между бистабильным и моностабильным IR режимам.

Uchwyt należy dokupić osobno

| The bracket can be bought separately
| Halter muss separat erworben werden
| Ручку следует приобретать отдельно

136. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERÜHRUNGSDIMMER | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - СЕНСОРНЫЙ ДИММЕР LED

BLACK | WHITE

input/output 12V DC 24V DC | max 24W 48W | IP20 | mini konektor | Ø 16 mm



Wyłącznik dotykowy

| Touch switch
| Berührungsschalter
| Сенсорный переключатель

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-SENS-24W-( )-02

137. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERÜHRUNGSDIMMER | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - СЕНСОРНЫЙ ДИММЕР LED

CH

input/output 12V DC 24V DC | max 24W 48W | IP20 | mini konektor | Ø 15 mm





Wyłącznik dotykowy

| Touch switch
| Berührungsschalter
| Сенсорный переключатель

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Włącza-wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Berührung.
| Включает и выключает свет, используя сенсор.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania.

| It has the function of light dimming or brightening.
| Enthält Dimmfunktionen.
| Имеет функцию затемнения или яркости.

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-SENS-24W-( )-02

138. WYŁĄCZNIK SENSOROWY LT36 | SENSOR SWITCH LT36 | SENSORSCHALTER LT36 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАТЧИКА LT36



AL

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor



Włącza-wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Berührung.
| Включает и выключает свет, используя сенсор.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania.

| It has the function of light dimming or brightening.
| Enthält Dimmfunktionen.
| Имеет функцию затемнения или яркости.



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-LT36-AL-01

139. WYŁĄCZNIK PIR DO SZAF | CABINET PIR SWITCH | SCHRANKSCHALTER PIR | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ PIR

input/output 12V DC 24V DC | max 24W 48W | IP20 | mini konektor | PIR max 1,5 m



Jeżeli w zasięgu ok. 1,5 m wyłącznik wykryje ruch to właczy oświetlenie. Po czasie 40s od momentu kiedy wyłącznik nie wykrywa żadnego ruchu, oświetlenie zostanie wyłączone.

If the switch detects movement within a range of approx. 1.5 m, the lighting will turn on. After 40 seconds from the moment when the switch does not detect any movement, the lighting will be switched off.
Erkennt der Schalter eine Bewegung in einem Bereich von ca. 1,5 m, schaltet er die Beleuchtung ein. Nach 40 Sekunden ab dem Moment, in dem der Schalter keine Bewegung erkennt, wird die Beleuchtung ausgeschaltet.
Если переключатель обнаруживает движение в пределах около 1,5 м, он включит освещение. Через 40 секунд после того, как переключатель не обнаружит движения, освещение будет отключено.

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-PIR-SZ-S03

140. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR OŚWIETLENIA LED DO SZAF DOOR | IR SWITCH FOR LED LIGHTING FOR CABINETS | NÄHERUNGSSCHALTER IR FÜR LED-SCHRANKBELEUCHTUNG | БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IR-ПОДСВЕТКА ДЛЯ ШКАФОВ DOOR

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor | IR max 15 cm

Nowoczesny wyłącznik IR przeznaczony do mebli z drzwiami przesuwanymi lub klasycznymi. Współpracuje z oświetleniem LED do 36W w maksymalnym zasięgu do 15 cm.

Modern IR switch designed for furniture with sliding or classic doors. Works with LED lighting up to 36W with a maximum range of 15 cm.
Moderner IR-Schalter für Möbel mit Sc hiebetüren oder klassischen Türen. Funktioniert mit LED-Beleuchtung bis zu 36W bei einer maximalen Reichweite von 15 cm.
Современный IR-переключатель, предназначенный для мебели со скользящими или классическими дверями. Работает со светодиодным освещением до 36W в максимальном диапазоне до 15 см.





Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-IRS-AL-01

141. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR DO LED MOVE | IR SWITCH FOR LED LIGHTING | NÄHERUNGSSCHALTER IR LED | IR-ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ MOVE

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor | IR max 15 cm

Nowoczesny wyłącznik IR do oświetlenia LED o mocy do 36W. Pierwszy ruch w zasięgu max. do 15 cm włącza się oświetlenie. Drugi ruch wyłącza oświetlenie.

Modern IR switch for LED lighting up to 36W. First movement within range max. up to 15 cm, the lighting switches on. A second movement switches the lighting off.
Moderner IR-Schalter für LED-Beleuchtung bis 36W. Erste Bewegung im Bereich max. bis zu 15 cm schaltet die Beleuchtung ein. Eine zweite Bewegung schaltet die Beleuchtung aus.
Современный IR-переключатель для светодиодного освещения до 36W. Первый трафик в пределах макс. до 15 см включается подсветка. Второе движение отключает освещение.





Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WRS-AL-01

142. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY ZE ŚCIEMNIACZEM DO LED TOUCH | TOUCH SWITCH FOR LED LIGHTING WITH DIMMER | BERÜHRUNGSSCHALTER LED MIT DIMMFUNKTION | СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ДИММЕРОМ TOUCH LED

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor



Wyłącznik dotykowy do LED max 36W. Krótki dotyk całej powierzchni włącza/wyłącza oświetlenie.

Switch Touch for LED lighting max 36W Short touch of the entire switch turns on/off lighting.
Berührungsschalter für LED max. 36W. Eine kurze Berührung der gesamten Fläche schaltet die Beleuchtung ein/aus.
Сенсорный переключатель для светодиода максимум 36W Короткое касание всей поверхности включает / выключает освещение.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania. Długi dotyk wyłącznika aktywuje funkcję ściemniacza.

It has the function of dimming or brightening. Long touch of the switch activates the dimmer.
Berührungsschalter für LED max. 36W. Er hat eine Dimm - oder Aufhellfunktion. Ein langer Druck auf den Schalter aktiviert die Dimmerfunktion.
Имеет функцию затемнения или подсветки. Длительное касание переключателя активирует функцию диммера.

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-TDS-AL-01

143. ZESTAW Z ZASILACZEM 38W I WYŁĄCZNIKIEM POJEMNOŚCIOWYM | SET 38W WITH CAPACITIVE SWITCH | SET MIT NETZTEIL 38W UND BERÜHRUNGSSCHALTER | SET С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ 38W И ЕМКОСТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

input euro | 230V AC | output 12V DC | max 36W | ON/OFF max 16 - 38 mm | mini konektor



Zestaw dotykowy do oświetlenia LED o mocy sumarycznej nie przekraczającej 36W. Wyposażony w wyłącznik pojemnościowy CS.

Touch SET for LED lighting with a total capacity not exceeding 36W. Equipped with capacitive switch CS.
Berührungsset zur LED Beleuchtung mit der maximalen Gesamtleistung von 36W. Das Set ist mit Berührungsschalter CS ausgerüstet.
Сенсорный комплект для светодиодного освещения с общей мощностью не более 36W оборудован емкостным переключателем CS.

Indeks | Index | Index | Индекс: Z-CT-PLD38-02W

144. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY RUMMY | PROXIMITY SWITCH RUMMY | NÄHERUNGSSCHALTER RUMMY | БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ RUMMY

input/output 12V DC 24V DC | max 60W 120W | IP20



Wyłacznik działa przez klosz w profilu LED.
Maksymalny zakres pracy do 3 cm.

The switch operates through a diffuser in the LED profile Maximum working range up to 3 cm.
Der Schalter arbeitet über einen Diffusor im LED-Profil Maximaler Arbeitsbereich bis 3 cm.
Переключатель работает через абажур в светодиодном профиле. Максимальный рабочий диапазон до 3 см.

Max. obciążenie to 60W

Max. load is 60W
Max. Belastung ist 60W
Максимальная нагрузка 60W

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-IR-RUMMY-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel | Индекс версия с кабелем 2 м: WYL-IR-RUMMY-02W

145. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY MS60 | TOUCH SWITCH MS60 | BERÜHRUNGSSCHALTER MS60 | СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MS60



Płytka posiada wbudowany wyłącznik mechaniczny. Wystarczy zamontować wyłącznik i wykonać otwór w kloszu o średnicy 4 - 5 mm.

The plate has a built-in mechanical switch. Simply mount the switch and make a hole in the cover with a diameter of 4 - 5 mm.
Die Platte hat einen eingebauten mechanischen Schalter. Einfach den Schalter montieren und ein Loch in die Abdeckung mit einem Durchmesser von 4 - 5 mm machen.
Имеет встроенный механический переключатель. Достаточно установить переключатель и сделать отверстие в тени профиля с диаметром 4 - 5 мм.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen | Подходит для профилей:
LINE MINI, INLINE MINI, TRI-LINE MINI

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-MS60-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index Variante mit 2 m Kabel | Индекс версия с кабелем 2 м: WYL-MS60-02W

146. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY XC60 | TOUCH SWITCH XC60 | TOUCH SCHALTER XC60 | СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ XC60





Wyłącznik do montażu w profilach LED posiada podświetlenie ułatwiające korzystanie z funkcji włącz/wyłącz.

The switch for mounting in LED profiles has a backlight to facilitate the use of the on/off function.
Der Schalter für den Einbau in LED-Profile hat eine Hintergrundbeleuchtung, die die Nutzung der Ein/Aus-Funktion erleichtert.
Переключатель для монтажа в светодиодных профилях имеет подсветку, облегчающую использование функции включения / выключения.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen | Подходит для профилей:
LINE MINI, INLINE MINI, TRI-LINE MINI

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-XC60-NI-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel | Индекс версия с кабелем 2 м: WYL-XC60-NI-02W

147. WYŁĄCZNIK DO PROFILU IR KX 36W | SWITCH FOR PROFILE IR KX 36W | SCHALTER FÜR PROFILIR KX 36W | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ К ПРОФИЛЮ IR KX 36W





Płytka z dolutowanym przewodem zasilającym o długości 2 m - 2 x 0,50 mm².

Plate with soldered power cord with a length of 2 m - 2 x 0.50 mm². | Eine Platte mit einem geölten 2 m - 2 x 0,50 mm² Netzkabel. | С кабелем питания с длиной 2 м - 2 x 0,50 mm².

Pierwszy ruch ręką w odległości do 2 cm od sensora IR włącza oświetlenie / drugi ruch ręką wyłącza oświetlenie.

First hand movement up to 2 cm from the IR sensor switches on the light / second hand movement turns the light off.
Die erste Handbewegung innerhalb von 2 cm vom IR-Sensor aktiviert die Beleuchtung / zweite Handbewegung schaltet die Beleuchtung aus.
Движение первой руки в пределах 2 см IR датчика активирует освещение / движение второй раз выключает освещение.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen | Подходит для профилей:
LINE MINI, INLINE MINI, TRI-LINE MINI

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-KX36-IR-02W

148. UNIWERSALNY WYŁĄCZNIK Z PODŚWIETLENIEM, DOTYKOWY MASTER | UNIVERSAL TOUCH SWITCH WITH BACKLIGHTING MASTER | UNIVERSELLER BERÜHRUNGSSCHALTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG MASTER | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ MASTER



Wyłącznik dotykowy do oświetlenia LED z podświetleniem punktu włącz/ wyłącz
Kompatybilny ze wszystkimi produktami LED w systemie okablowanie mini konektor.

Touch switch for LED lighting with highlighted point on/off Compatible with all LED products with the mini connector cable system.
Berührungsschalter für LED-Beleuchtung mit Ein/Aus-Punkt-Beleuchtung Kompatibel mit allen LED-Produkten im System Mini-Steckerverbindung.
Сенсорный переключатель для светодиодного освещения с подсветкой ON / OFF. Совместимость со всеми продуктами LED в кабельной системе мини-разъема.

Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-CT-BI-V16-01W

149. ŚCIEMNIACZ RF Z PRZEWODEM LUB ROZDZIELACZEM | LED MONO CONTROLLER/DIMMER WITH RF REMOTE | DIMMER RF MIT KABEL ODER VERTEILER | ДИММЕР RF С КАБЕЛЕМ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego o zasięgu do 20 m. Posiada płynną lub skokową regulację jasności oraz tryb FUN z efektem migania światła.

The dimmer is used to set the LED brightness level by means of a radio remote control with a range of up to 20 m. It has smooth or stepless brightness adjustment and FUN mode with flashing light effect.
Der Dimmer dient zur Einstellung der LED-Helligkeit mittels einer Funkfernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 20 m.
Er verfügt über eine stufenlose oder stufenlose Helligkeitseinstellung und einen FUN-Modus mit Blinklichteffekt.
Диммер используется для установки уровня яркости светодиодного освещения с помощью радиоуправления с диапазоном до 20 м. имеет плавную или ступенчатую регулировку яркости и режим FUN с эффектом мигающего света.

Indeks A | Index A | Index A | Индекс A: STER-MONO-RF-02
Indeks B | Index B | Index B | Индекс B: STER-MONO-RF6-02

150. ŚCIEMNIACZ RF Z PILOTEM | RF LED DIMMER WITH WIRELESS REMOTE | RF LED DIMMER MIT FERNBEDIENUNG | ДИММЕР RF С УПРАВЛЕНИЕМ

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.



Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego. Możliwość obsługi jednego sterownika kilkoma pilotami.

The dimmer is used to adjust the brightness level of the LED lighting using the radio remote control. Possibility of operating one controller with several remote controls.
Mit dem Dimmer wird die Helligkeit der LED-Beleuchtung über die Funkfernbedienung eingestellt. Möglichkeit, eine Steuerung mit mehreren Fernbedienungen zu bedienen.
Диммер используется для установки уровня яркости светодиодного освещения с помощью радиоуправления. Возможность управления одним контроллером с несколькими пультами дистанционного управления.

Indeks | Index | Index | Индекс: STER-1xGNI-8A-RF-01

151. WYŁĄCZNIK NOŻNY | FOOT SWITCH | FUSSSCHALTER | НОЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-NOZNY-CZAR-ZMON

152. WYŁĄCZNIK KOŁYSKOWY W11 | SWITCH W11 | SCHALTER W11 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ W11



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-KOLY-W11.1-( )

153. WYŁĄCZNIK BARKOWY MINI | MINI BAR SWITCH | MINI BAR SCHALTER | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИ-БАР



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-BAR-PPZ/( )

154. WYŁĄCZNIK KORALIKOWY | BEADS SWITCH | KETTENSCHALTER | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШАРИК



Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-KOR-CHROM

PRZEWODY - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

CABLES - LIGHT SOURCES

KABEL - LICHTQUELLEN

ПРОВОДА - ИСТОЧНИКИ СВЕТА

DesignLight

155. PRZEWÓD 2 X 0,75 MM² Z WTYCZKĄ EURO | CABLE 2 X 0,75 MM² WITH EURO PLUG | NETZKABEL 2 X 0,75 MM² MIT EUROSTECKER | КАБЕЛЬ 2 X 0,75 MM² С ЕВРОШНУРОМ



Kolor | Color | Farbe | Цвет	Biały | White | Weiß | Белый	Czarny | Black | Schwarz | Черный	Biały | White | Weiß | Белый	Czarny | Black | Schwarz | Черный	Biały | White | Weiß | Белый	Czarny | Black | Schwarz | Черный
Dł przewodu | Cable Lenght | Kabellänge | Длина провода	2 m	2 m	3 m	3 m	5 m	5 m

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-(m)-2x0,75-( )

156. PRZEWÓD 2 X 0,75 MM² Z WTYCZKĄ EURO I WYŁĄCZNIKIEM | CABLE 2 X 0,75 MM² WITH EURO PLUG AND PC1 SWITCH | NETZKABEL 2 X 0,75 MM² MIT EUROSTECKER UND SCHALTER | КАБЕЛЬ 2 X 0,75 MM² С ЕВРОШНУРОМ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ





1. Wyłącznik na przewodzie

Switch | Schalter | Переключатель

Kolor | Color | Farbe | Цвет	Biały | White | Weiß | Белый	Czarny | Black | Schwarz | Черный	Biały | White | Weiß | Белый	Czarny | Black | Schwarz | Черный
Dł przewodu | Cable Lenght | Kabellänge | Длина провода	2 m	2 m	3 m	3 m

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-(m)-PC1-( )

157. PRZEWÓD DO LED NA METRAŻ 2 X 0,35 MM² | LED CABLE PER METER 2 X 0,35 MM² | LED NETZKABEL METERWARE 2 X 0,35 MM² | КАБЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 2 X 0,35 MM²





Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb | Количество в упаковке 100 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-MET-2x0,35-( )

158. PRZEWÓD DO LED NA METRAŻ 2 X 0,5 MM² | LED CABLE PER METER (2 X 0,5 MM²) | LED NETZKABEL METERWARE 2 X 0,5 MM² | КАБЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 2 X 0,5MM²



Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb | Количество в упаковке 100 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-MET-2x0,50-( )

159. PRZEWÓD DO RGB NA METRAŻ 4 X 0,32 MM² | LED CABLE RGB PER METER (4 X 0,32 MM²) | LED NETZKABEL RGB METERWARE 4 X 0,32MM² | КАБЕЛЬ RGB ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 4 X 0,32MM²



Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb | Количество в упаковке 100 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-MET-4x0,32

160. PRZEWÓD DO 230V NA METRAŻ 2 X 0,75 MM² | 230V CABLE PER METER 2 X 0,75MM² | 230V NETZKABEL METERWARE 2 X 0,75MM² | КАБЕЛЬ ДО 230W ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ 2 X 0,75 MM²





Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb | Количество в упаковке 100 mb

Indeks | Index | Index | Индекс: PRZ-MET-2x0,75-( )

161. ŻARÓWKA, SZTYFT G4 LED 9 SMD | LED SMD 9 G4 PIN | STIFT LED SMD 9 G4 | СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА G4 9 SMD





Indeks | Index | Index | Индекс: ZAR-LDS9-G4-( )-02

162. ŻARÓWKA 5W GU10 LED | GU10 LIGHT BULB 5W LED | LAMPE GU10 5W LED | ЛАМПА GU10 5W LED







Indeks | Index | Index | Индекс ZAR-D-G-5W-01-( )

PRZEDŁUŻACZE - GNIAZDA

EXTENSION POWER SOCKETS

STECKDOSEN

УДЛИНИТЕЛИ

DesignLight

163. CORNERBOX 230V



Dostepna również wersja z gniazdami SCHUKO i UK.

| SCHUKO and UK version also available.
| Auch mit SCHUKO und UK erhaltlich.
| Доступна версия с разъемами SCHUKO и UK.

Indeks | Index | Index | Индекс: CORNERBOX-ALU-3FR

164. CORNERBOX USB



Dostepna również wersja z gniazdami SCHUKO i UK.

| SCHUKO and UK version also available.
| Auch mit SCHUKO und UK erhaltlich.
| Доступна версия с разъемами SCHUKO и UK.

Indeks | Index | Index | Индекс: CORNERBOX-ALU-2FR-U

Uniwersalny montaż! Cornerbox można zamontować: w narożu, na blacie lub podszafkowo.

| Universal installation! Cornerbox can be installed at a corner, on a worktop or under the shelf.
| Universeller Einbau! Die Cornerbox kann in einer Ecke, auf einer Arbeitsplatte oder unter dem Schrank montiert werden.
| Cornerbox можно монтировать: в углу, на столешнице или под шкафом.



165. LIFTBOX





Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Dostepna również wersja z gniazdami SCHUKO i UK.

| SCHUKO and UK version also available.
| Auch mit SCHUKO und UK erhaltlich.
| Доступна версия с разъемами SCHUKO и UK.

Indeks | Index | Index | Индекс: LIFTBOX-( )-3FR-01

166. LIFTBOX USB





Dostepna również wersja z gniazdami SCHUKO i UK.

| SCHUKO and UK version also available.
| Auch mit SCHUKO und UK erhaltlich.
| Доступна версия с разъемами SCHUKO и UK.

Indeks | Index | Index | Индекс: LIFTBOX-( )-3FR-U-01

167. MINI BOX





Indeks | Index | Index | Индекс: KOMBIBOX-SCHU-06

168. MINI BOX



Indeks | Index | Index | Индекс: MINIBOX-D-AL-01

169. MINI BOX





Indeks | Index | Index | Индекс: MINIBOX-DZ20-AL-01

170. KOMBIBOX Z 3 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBIBOX WITH 3 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBIBOX MIT 3 M KABEL UND ERDUNGSSTECKER | KOMBIBOX С 3 М КАБЕЛЬ И РАЗЪЕМ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Kolory aluminium i czarny dostępne również w wersji z gniazdami SCHUKO.

| Black and white colors available in SCHUKO version.
| Aluminium und schwarz auch mit SCHUKO-Steckdosen erhältlich.
| Алюминиевые и черные цвета также доступны в версиях с разъемами SCHUKO.



1. Przewód 3 x 1,5 mm². | Power cable 3 x 1,5 mm². | Kabel 3 x 1,5 mm². | Кабель 3 x 1,5 mm².

2. Wtyczka z uziemieniem. | Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker.
| Разъем с заземлением.

Indeks | Index | Index | Индекс: KOMB-( )-FR-M01W

171. KOMBIBOX Z 1,5 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBIBOX WITH 1,5 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBIBOX MIT 1,5 M KABEL UND ERDUNGSSTECKER | KOMBIBOX С 1,5 М КАБЕЛЬ И РАЗЪЕМ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ





Indeks | Index | Index | Индекс: KOMB-( )-FR-1,5-M01W

1. Przewód 1,5 x 1,5 mm². | Power cable 1,5 x 1,5 mm². | Kabel 1,5 x 1,5 mm². | Кабель 1,5 x 1,5 mm².

2. Wtyczka z uziemieniem. | Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker. | Разъем с заземлением.

1. 3 Wersje kolorystyczne: Aluminium, czarny i biały. Kolory aluminium i czarny, dostępne również w wersji z gniazdami SCHUKO. | 3 Colors versions: Aluminium, black and white . Black and white colors available in SCHUKO version. | 3 Farbvarianten: Aluminium, Schwarz und Weiß . Aluminium und schwarz, auch mit SCHUKO-Steckdosen erhältlich.
| 3 Варианта цвета: алюминий, черный и белый. Алюминиевые и черные цвета, также доступны в версиях с разъемами SCHUKO.

2. Nowoczesny i ergonomiczny design. Delikatne, fazowane krawędzie idealnie przylegają do blatu meblowego. | The modern and ergonomic design. Delicate, beveled edges perfectly adhere tot he furniture surface. | Das moderne und ergonimische Design. Sanft abgeschrägte Kanten passen sich der Arbeitsplatte perfekt an. | Современный и эргономичный дизайн. Нежные, скошенные края идеально подходят к верхней части мебели.

3. Bezpieczeństwo użytkownika. Gniazda 16A z uziemieniem oraz przewody o przekroju 1,5 mm². | User safety. 16A grounded French sockets and wires cross section of 1,5 mm².
| Benutzersicherheit. 16A Steckdose mit Erdung und Kabelabschnitt 1,5 mm². | Безопасность пользователя. 16А с заземлением и проводами с поперечным сечением 1,5 mm².

172. KOMBIBOX USB Z 3 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBIBOX USB WITH 3 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBIBOX USB MIT 3 M LEITUNGKABEL UND ERDUNGSSTECKER | KOMBIBOX USB С 3 М КАБЕЛЬ И РАЗЪЕМ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ





Kolory aluminium i czarny dostępne również w wersji z gniazdami SCHUKO.

| Black and white colors available in SCHUKO version.
| Aluminium und schwarz auch mit SCHUKO-Steckdosen erhältlich.
| Алюминиевые и черные цвета также доступны в версиях с разъемами SCHUKO.



Indeks | Index | Index | Индекс: KOMB-( )-2FR-USB-M1W

1. Szybkie ładowanie 2 x USB. | Quick charging 2 x USB. | Schnelle Aufladung 2 x USB. | Быстрая зарядка 2 x USB.

2. Bezpieczeństwo użytkownika. Gniazda 16A z uziemieniem oraz przewody o przekroju 1,5 mm². | User safety. 16A grounded French sockets and wires cross section of 1,5 mm².
| Benutzersicherheit. 16A Steckdose mit Erdung und Kabelabschnitt 1,5 mm². | Безопасность пользователя. 16А с заземлением и проводами с поперечным сечением 1,5 mm².

3. Nowoczesny i ergonomiczny design. Delikatne, fazowane krawędzie idealnie przylegają do blatu meblowego. | The modern and ergonomic design. Delicate, beveled edges perfectly adhere tot he furniture surface. | Das moderne und ergonimische Design. Sanft abgeschrägte Kanten passen sich der Arbeitsplatte perfekt an. | Современный и эргономичный дизайн. Нежные, скошенные края идеально подходят к верхней части мебели.

4. Wygoda użytkowania i montażu. Długi 3 m przewód zasilający (3 x 1,5 mm²). | Easy to use and install. 3 m long power cable (3 x 1,5 mm²). | Einfach bedienen und installieren. 3 m langes Netzkabel (3 x 1,5mm²). | Удобство использования и сборки. Длинный кабель (3 x 1,5 mm²).

5. Bezpieczeństwo. Wtyczka z uziemieniem Safety. | Grounding-type plug. | Sicherheit-Erdungsstecker.
| Безопасность. Штекер с заземлением.

6. Jakość wykonania. Mocna obudowa chroniąca przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi w dwóch wersjach kolorystycznych czarny i aluminium. | High quality. Durable case protecting the wires against mechanical damage, 2 color versions: black and aluminium. | Qualität der Verarbeitung. Starke Gehäuse Schutzt der Kabel vor mechanischen Beschädigungen in zwei Farbvarianten: schwarz und aluminium. | Качество изготовления. Сильный корпус, который защищает провода от механических повреждений в двух цветовых вариантах: черный и алюминиевый.

173. ŁADOWARKA 2 X USB WPUSZCZANA DO PŁYTY MEBLOWEJ | 2 x USB CHARGER RECESSED INTO FURNITURE BOARD | 2 x USB EINBAU-LADEGERÄT FÜR MÖBELPLATTEN | 2 x USB-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, В МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ

intput 12V DC | output 5V DC | max 2 x 1,05A | IP20 | 2 m mini konektor | ∅25 mm



Ładowarka USB montowana w płycie meblowej. Posiada 2 gniazda USB, do których można podłączyć np. smartfon, tablet lub inne urządzenie zasilane USB.

USB charger mounted in furniture board. It has 2 USB ports to which you can connect your smartphone, tablet or other USB-powered device.
USB-Ladegerät in Möbelplatte montiert. Es verfügt über 2 USB-Anschlüsse, an die Sie z.B. Ihr Smartphone, Tablett oder ein anderes USB Gerät anschließen können.
USB-зарядное устройство установлено в мебельной доске. имеет 2 USB-разъема, к которым вы можете подключать, смартфон, планшет или другое устройство с питанием USB.

W celu uzyskania najlepszej wydajności ładowania zaleca się podłączenie do zasilacza 12V DC o mocy min. 25 - 30W.

For best charging performance, we recommend connecting a 12V DC power supply unit with a min. power rating. 25 - 30W.
Für eine optimale Ladeleistung empfehlen wir den Anschluss eines 12V DC Netzteils mit einer Mindestleistung. 25 - 30W.
Чтобы получить наилучшую эффективность зарядки, рекомендуется подключить к источнику питания 12V DC постоянного тока с мин. 25 - 30W.

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Indeks | Index | Index | Индекс: GNI-USB-CZ-02

174. CORNERBOX 2G + 1W

AL

230V AC | IP20



1 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter | Переключатель

Indeks | Index | Index | Индекс: CORNER-ALU-2G1W-DE-1

175. CORNERBOX 2G

AL

230V AC | IP20



2 x SCHUKO 16A

Indeks | Index | Index | Индекс: CORNER-ALU-2G-DE-1

176. CORNERBOX 1G + 1W

AL

230V AC | IP20



1 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter | Переключатель

Indeks | Index | Index | Индекс: CORNER-ALU-1G1W-DE-1

177. SINGLE BOX USB



AL

230V AC | max 3600W | IP20 | 1,8 m | 1 x USB | ∅60 mm | 5V DC 2,4A



2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu: Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 2 x USB.

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 2 x USB charger.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 2 x USB-Ladegerät.
| 2 Типы разъемов на выбор. Доступны в версиях с разъемами типа: французский или Schuko и со встроенным зарядным устройством 2 x USB.

Indeks | Index | Index | Индекс 1 x SCHUKO: SINGLEBOX-1G1U-DE-01
Indeks | Index | Index | Индекс 1 x FRENCH TYPE: SINGLEBOX-1G1U-FR-01

178. TETRABOX

4 x 230V AC

AL



Indeks | Index | Index | Индекс 4 x SCHUKO: TETRABOX-4G-DE-01
Indeks | Index | Index | Индекс 4 x FRENCH TYPE: TETRABOX-4G-FR-01

3 x 230V AC + 2 x USB

AL



Indeks | Index | Index | Индекс 3 x SCHUKO 2 x USB: TETRABOX-4G2U-DE-01
Indeks | Index | Index | Индекс 3 x FRENCH TYPE 2 x USB: TETRABOX-4G2U-FR-01



2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 2 x USB.

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 2 x USB charger.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 2 x USB-Ladegerät.
| 2 Типы разъемов на выбор. Доступны в версиях с разъемами типа: французский или Schuko и со встроенным зарядным устройством 2 x USB.





Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych!
Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogowej.
Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i technicznej charakterystyki prezentowanych produktów.
Aktualne informacje na stronie internetowej lub w biurze handlowym.
Wszystkie produkty z tego katalogu są zgodne z CE i RoHS.

Pracownicy naszej firmy dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane w katalogu informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować.
Dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy.

Dane techniczne | Technical data | Technische Daten | Технические данные

1. Urządzenie zasilane napięciem...V(AC/DC) | Device powered with...V AC or DC voltage | Stromversorgungsgerät...V(AC/DC) | Устройство питается от напряжения...V(AC/DC)

2. Moc maksymalna | Max power | Maximalleistung | Максимальная мощность

3. Stopień ochronny IP, zapewniany przez obudowę urządzenia | International Protection IP | Schutzgrad | Степень защиты IP

4. Typ diod zastosowanych w taśmach LED | Type of diodes used in LED strips | Verwendete LED Dioden in Strips | Тип диодов, используемы в лентах LED

5. Minimalna odległość od źródła światła | Minimum distance from the light source | Minimale Abstand der Lichtquelle | Минимальное расстояние от источника света

6. Wymiary otworu montażowego | Dimensions of mounting hole | Maße der Montagebohrungen | Размеры монтажного отверстия

7. Oprawa ruchoma-możliwość regulacji kąta świecenia | Swing luminaire-adjustable angle of illumination | Gehäuse schwenkbar, mit regulierenden Lichtwinkel | Подвижный светильник - возможность регулировки угла освещения

8. Wyłącznik ruchowy PIR na podczerwień | PIR switch | Bewegungschalter mit Infrarot | Переключатель движения PIR

9. Wyłącznik zbliżeniowy IR na podczerwień | IR switch | Näherungsschalter mit Infrarot | Бесконтактный переключатель IR

10. Źródło światła-żarówka MR16 okrągła | Light source MR16 light bulb | Lichtquelle - Glühlampe MR16 rund | Источник света - колба MR16

11. Źródło światła-żarówka GU10 | Light source GU10 bulb | Lichtquelle – Glühlampe GU10 | Источник света – колба GU10

12. Źródło światła-sztyft LED SMD G4 | Light source LED SMD G4 pin | Lichtquelle Stift LED SMD G4 | Источник света LED SMD G4

13. Transformator bezpieczeństwa, odporny na zwarcie | Safety transformer resistant to short-circuit | Transformator bedingt beständig gegen Kurzschluss | Трансформатор, защита от короткого замыкания

14. Współczynnik mocy | Power factor | Leistungsfaktor | Коэффициент мощности

15. Produkt dostosowany do instalacji w meblach wymagane VDE | Equipment fit for installation on furniture (for mounting on unspecifed areas) | Geeignet für den Einbau in an Möbeln (VDE erforderlich) | Продукт, подходящий для установки в мебели, необходим VDE

16. Maksymalna temperatura pracy, przy której włączy się zabezpieczenie termiczne | Maximum operating temperature at which the thermal protection is activated | Maximale Betriebstemperatur, bei der der thermische Schutz aktiviert wird | Максимальная рабочая температура, пр которой срабатывает тепловая защита

17. I klasa ochronności z podstawową izolacją wąskich części, ale także z uzupełniającymi zabezpieczeniami opartymi na połączeniach części przewodów z dostępem do ochronnego przewodu (uziemienia) przynależącego do zainstalowanego urządzenia | I Class protection. Equipment with fundamental insulation oft he tight parts but also with a supplementary security based on the connection of the conductors parts with access to a protection conductor (earthing) belonging to the fixed plant | 1 Schutzklasse der Grundisolierung schmaler Teile, aber auch mit ergänzender Sicherheit basierend auf den Anschlüssen der Kabel (Erdung) mit Zugang auf die Installierten Geräte | 1 класс защиты с основной изоляцией узких частей, а также с дополнительной защитой на основе соединений частей проводов с доступом к защитному проводнику (заземлению), принадлежащему установленному устройству

18. II klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zastosowanie lub wzmocnionej izolacji | II Class protection. Providec by double or reforced insulation | 2 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Verwendung doppelter oder verstärkter Isolierung | 2 класс защиты. Защита обеспечивается за счет использования двойной или повышенной изоляции

Dane techniczne | Technical data | Technische Daten | Технические данные

19. III klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zasilanie urządzenia bardzo niskim napięciem bezpiecznym SELV (<50 V AC) lub PELV (<120 V DC) | III Class protection. Provided by power supply of a very low voltage SELV (<50 V AC) or PELV (<120 V DC) | 3 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Stromversorgung mit sehr niedriger Sicherheits-Spannung -50V oder 120V AC | 3 класс защиты. Защита, обеспечиваемая включением устройства с очень низким безопасным напряжением SELV (<50 V AC) или PELV (<120 V DC)

20. Długość przewodu z wtyczką MINI-KONEKTOR | Wire lenght with a MINI-KONEKTOR plug | Kabellänge mit MINI-Steckverbinder | Длина кабеля с разъемом MINI-KONEKTOR

21. Długość przewodu z wtyczką EURO | Wire lenght with an EURO plug | Kabellänge mit Eurostecker | Длина кабеля с разъемом EURO

22. Długość przewodu z wtyczką MINI RGB | Wire lenght with a MINI RGB plug | Kabellänge mit MINI RGB Stecker | Длина кабеля с разъемом MINI RGB

23. Długość przewodu z wtyczką JACK | Wire lenght with a JACK plug | Kabellänge mit JACK Stecker | Длина кабеля с разъемом JACK

24. Europejskie normy potwierdzone znakiem bezpieczeństwa CE | UE norms confirmed by the CE certificate | Europäische Normen bestätigt durch das Sicherheitszeichen CE | Европейские стандарты, подтвержденные знаком безопасности CE

25. Certyfikat jakości i bezpieczeństwa produktu przeprowadzony przez niezależne biuro badawcze | Certificate of Technical Inspection Association which refers to product safety and quality | Zertifikat der Produktqualität und Sicherheit wurde durchgeführt von einem unabhängigen Forschungsbüro | Сертификат качества и безопасности продукции, проводимый независимым исследовательским бюро

26. Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo wyrobów i urządzeń | Certificate confirming Equipment and Product Safety | Zertifikat der Sicherheit von Erzeugnissen und Geräten | Сертификат, подтверждающий безопасность продуктов и устройств

27. Urządzenie dopuszczone do montażu w bezpośrednim kontakcie z materiałami o normalnym stopniu palności | Device permissible for installation in a direct contact with materials estimated to group of normal combustibility | Gerät geeignet für den An-Einbau an bzw. in entflammbaren Materialen elektromagnetische Verträglichkeit | Устройство одобрено для сборки в непосредственном контакте с материалами с нормальной степенью воспламеняемости.

28. Kompatybilność elektromagnetyczna | Electromagnetic compatibility | Elektromagnetische Verträglichkeit | Электромагнитная совместимость

29. Bezpieczne urządzenie bardzo niskiego napięcia | Safety extra low voltage | Sicherheitskleinspannung | Очень низковольтное безопасное устройство

30. Do użytku wyłącznie wewnętrznego | For indoor use only | Nur für innen | Только для внутреннего использования

31. Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazujący na selektywne zbieranie | Pattern of labeling an electrical and electronic equipment which indicates a separate collecting | Musterkennzeichnung elektrischer und elektronischer Geräte für getrennte Sammlung | Шаблон для маркировки электрического и электронного оборудования, показывающий селективный сбор

32. Przekrój żyły przewodu | Wire cross section | Kabelquerschnittsfläche | Сечение жил провода

33. Parametry pracy wyłącznika | Switch working parameters | Betriebsparameters der Schalters

Rodzaje kloszy | Diffuser colors | Abdeckung farben | Типы абажуров

55. Transparentny | Transparent | Durchsichtig | Прозрачный

56. Mleczny | Opal | Opal | Молочный

Legenda | Legend | Erläuterungen zum Katalog | легенда

Barwy światła | Light colors | Lichtfarben | Цвет света

34. Biała zimna | Cool white | Kalt Weiß | **Холодный белый**

35. Biała ciepła | Warm white | Warm Weiß | **Теплый белый**

36. Biała neutralna | Neutral white | Neutralweiß | **Нейтральный белый**

37. Czerwona | Red | Rot | **Красный**

38. Zielona | Green | Grün | **Зеленый**

39. Niebieska | Blue | Blau | **Синий**

40. Pomarańczowa | Orange | Orange | **Оранжевый**

41. Żółta | Yellow | Gelb | **Желтый**

42. RGB

Kolory oprawy | Casing colors | Gehäusefarben | Цвет лампы

43. Aluminium | Aluminium | Aluminium | Алюминий

44. Antyk | Antique | Antik | Античный

45. Satyna | Pear nickel | Satin | Сатин

46. Biały | White | Weiß | Белый

47. Złoty | Gold | Gold | Золото

48. Stal drapana | Brushed metal | Edelstahl gebürstet | Поцарапанная сталь

49. Szary | Grey | Grau | Серый

50. Chrom | Chrome | Chrom | Хром

51. Czarny | Black | Schwarz | Черный

52. Brązowy | Brown | Braun | Коричневый

53. Czarny kryształ | Black crystal | Schwarze Kristall | Черный кристалл

54. Biały kryształ | White crystal | Weiße Kristall | белый кристалл

Wszystkie produkty katalogu, zawierające kod QR, dają możliwość obejrzenia filmu prezentacyjnego online. Wystarczy zainstalować aplikacje do kodów QR na smartfona lub tablet po czym zeskanować kod | All products containing QR Code give the opportunity to watch a movie online. Just install application for QR codes on your smartphone or tablet then scan code | Alle Produkte aus Unserem Katalog mit QR Code, ermöglichen eine Filmpräsentation online anzusehen. Einfach Anwendung Für QR Codes auf Smartphone oder Tablet installieren, dann Code scannen | все продукты каталога, содержащие код QR, дают вам возможность посмотреть онлайн-презентационный фильм. Все, что вам нужно сделать, это установить QR-код на смартфон или планшет, а затем отсканировать код

CE RoHS

DesignLight

DESIGN LIGHT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Grunwaldzka 2, 48-340 Głuchołazy, POLSKA
bh@designlight.pl | www.designlight.pl

tel. + 48 77 408 71 30, fax. +48 77 408 71 31,
Dział Techniczny tel. +48 533 530 552
Wersja katalogu: 24 Rok wydania: 2019